

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/laskomex-system-wideo-domofonu-10-lakatorow-1-wejscie-czytnik-rfid-p-7495.html>



Laskomex system wideo-domofonu 10 lakatorów, 1 wejście , czytnik rfid.

Numer katalogowy	LW10
Kod producenta	LW10
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Typ melodii wywołania	DING-DONG
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Nie
Rodzaj domofonu	10 - rodzinny
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Regulacja jaskrawości	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiar monitora	213x152x21 mm
Kąt widzenia kamery w poziomie	60 °
Max. Ilość monitorów	10 szt.
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Wbudowana pamięć	Nie
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Rozdzielczość ekranu	-
Wielkość ekranu	7"
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Wymiary kamery	211x181x33 mm
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Nie dotyczy
Przetwornik obrazu kamery	1/3 CCD SONY
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	stal ocynkowana malowana proszkowo
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart zbliżeniowych RFID
Zakres temperatury pracy	-10°C +40 °C
Funkcja interkomu	Nie

Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Natężenie zasilacza	12 A
Napięcie zasilania urządzenia	15 V

Opis produktu

Laskomex system wideo-domofonu 10 lakatorów, 1 wejście , czytnik rfid.

- Model: LW10
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: -
- Napięcie zasilania urządzenia: 15 V
- Natężenie zasilacza: 12 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: DING-DONG
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 10 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal ocynkowana malowana proszkowo
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: 1/3 CCD SONY
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Nie dotyczy
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 60 °
- Zakres temperatury pracy: -10°C +40 °C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart zbliżeniowych RFID
- Wymiar monitora: 213x152x21 mm
- Wymiary kamery: 211x181x33 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rodzaj domofonu: 10 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak