

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/monitor-wideodomofonu-vidos-one-m2020-p-7205.html>

Monitor wideodomofonu VIDOS ONE M2020

Numer katalogowy	23733
Kod producenta	M2020
Kod EAN	5907281207713
Przekątna ekranu	7 cali
Obsługa kilku wejść	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Napięcie zasilacza	12 V
Typ monitora	Głośnomówiący
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Wielkość ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	1024x600
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Wbudowana pamięć	Tak
Wymiar monitora	180x140x23mm
Ilość przewodów kamera-monitor	8 szt.
Współpraca z systemami	VIDOS ONE

Opis produktu

Monitor wideodomofonu VIDOS ONE M2020

- **Monitor** głośnomówiący
- **Ekran** : 7" dotykowy TFT LCD 1024×300pt
- **Wbudowany moduł Wi-Fi** - IEEE 802.11 b/g/n
- **Płynna regulacja parametrów monitora**: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- **Automatyczna rejestracja obrazu z kamery podczas połączenia**
- **Rejestracja wiadomości głosowych** pozostawionych przez gości
- **Interkom** wewnętrzny
- **Lista lokatorów** oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
- **Podgląd obrazu ze stacji bramowych i kamer IP**
- **Funkcje**: SOS / nie przeszkadzać
- **Komunikacja dwukierunkowa " duplex "**
- **Wbudowany system redukcji echa**
- **Wejścia alarmowe** 8
- **Wyjścia alarmowe**: 2
- **Interfejs** RS-485
- **Urządzenie działa w oparciu o protokoły** TCP/IP, SIP, RTSP
- **Wbudowana pamięć** 128MB

-
- **Obsługa kart microSD do 32GB** (brak w zestawie)
 - **Program do zarządzania** : VIDOPS ONE PC
 - **Aplikacja mobilna** : VIDOS ONE
 - **Zasilanie**: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
 - **Interfejs Ethernet**: 1x RJ45 10/100 Base-T
 - **Zakres temperatur pracy**: -10° C ~ + 55° C
 - **Zalecana wilgotność otoczenia** : - 10% ~ 90%
 - **Pobór mocy**: ≤6W
 - **Dostępne języki**: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
 - **Wymiary**: 180x140x23mm
-
- Model: M2020
 - Przekątna ekranu: 7 cali
 - Typ monitora: Głośnomówiący
 - Obsługa kilku wejść: Tak
 - Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
 - Napięcie zasilacza: 12 V
 - Rodzaj ekranu: LCD TFT
 - Wielkość ekranu: 7"
 - Rozdzielczość ekranu: 1024x600
 - Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
 - Wbudowana pamięć: Tak
 - Obsługa bramy wjazdowej: Tak
 - Wymiar monitora: 180x140x23mm
 - Ilość przewodów kamera-monitor: 8 szt.
 - Współpraca z systemami: VIDOS ONE