

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7716ni-k416p-p-8339.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7716NI-K4/16P



Numer katalogowy	15481
Kod producenta	DS-7716NI-K4/16P
Kod EAN	6954273635251
Onvif	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Krótki opis	Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtworzenia: 8MP.
Wejścia/wyjścia alarmowe	16/4
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100/1000Mbps)
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	8 Mpx
Ilość obsługiwanych dysków	4 szt.
Złącze HDMI	Tak
Ilość obsługiwanych kamer	16 szt.
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardej	6 TB
Max. bitrate	160Mbps/160Mbps
Złącze D-Sub/VGA	Tak
USB	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

Opis produktu

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7716NI-K4/16P

- wejścia wideo: 16x kanałów IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
- maks. rozdzielczość nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)
- maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 160Mbit (wyj.)
- format kompresji: H.265/H.264+/H.264/MPEG4 dual-stream
- wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000 Base-T
- obsługa dysków: 4x HDD SATA III (max. 24TB)
- zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP
- obsługa połączeń P2P
- inteligentne funkcje analizy wideo (VCA)
- interfejs: 1x RS485, 1x RS232
- synchroniczne odtwarzanie do 16 kanałów wideo

-
- niezależna praca wyjść HDMI/VGA
 - jeden dwukierunkowy tor audio – interkom
 - rejestracja dźwięku z 16 kamer IP
 - zaawansowane zarządzanie dyskami HDD
 - inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)
 - pogląd obrazu:
 - VMS (program iVMS 4200, iVMS 5200)
 - przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
 - urządzenia mobilne z systemami: Android, Windows Mobile, iOS (aplikacja iVMS 4500)
 - gwarancja: 36 miesięcy
-
- Model: DS-7716NI-K4/16P
 - Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 8 Mpx
 - Ilość obsługiwanych dysków: 4 szt.
 - Złącze HDMI: Tak
 - Złącze D-Sub/VGA: Tak
 - Krótki opis: Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP.
 - Onvif: Tak
 - Wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100/1000Mbps)
 - Ilość obsługiwanych kamer: 16 szt.
 - USB: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
 - Max. bitrate: 160Mbps/160Mbps
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardej: 6 TB