

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/ropam-centrala-alarmowa-optimagsm-ps-sma-p-8859.html>

ROPAM CENTRALA ALARMOWA OPTIMAGSM-PS SMA

| | |
|---|--------------------------------|
| Numer katalogowy | 13863 |
| Kod producenta | OptimaGSM-PS |
| Kod EAN | 5907565617191 |
| Zasilacz | 2A |
| Obsługa urządzeń bezprzewodowych | Możliwe dołożenie |
| Certyfikat EN50131 | Grade2 |
| Obsługa przez internet | Nie |
| Programowanie lokalne/zdalne | Tak |
| Obsługa przez SMS | Tak |
| Komunikacja GSM/GPRS | Tak |
| Komunikacja TCP/IP | Nie |
| Komunikacja na linii analogowej telefonicznej | Nie |
| Ilość wejść płyty (max) | 8 (32) |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Ilość wyjść płyty (max) | 8 (8) |
| Maksymalna liczba ekspanderów | 3 szt. |
| Maksymalna ilość użytkowników | 32 .os |
| Obsługa pilotami | Tak |
| Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi | b.d |
| Manipulatory | TPR-1x; TPR-2x ; maks 4 |

Opis produktu

ROPAM CENTRALA ALARMOWA OPTIMAGSM-PS SMA

- 4 strefy z dwoma typami czuwania (pełne, nocne),
- 8 wejść przewodowych z możliwością rozbudowy do 40 wejść
- Wbudowany moduł GSM pozwalający na zdalną kontrolę i sterowanie systemem
- Możliwość ustawienie kodów dla 32 użytkowników
- Zasilanie 17÷20V/AC lub 20÷30V/DC (II klasa izolacji)
- Model: OptimaGSM-PS
- Ilość wejść płyty (max): 8 (32)
- Manipulatory: TPR-1x; TPR-2x ; maks 4
- Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi: b.d

-
- Obsługa pilotami: Tak
 - Maksymalna ilość użytkowników: 32 .os
 - Maksymalna liczba ekspanderów: 3 szt.
 - Ilość wyjść płyty (max): 8 (8)
 - Wbudowany zasilacz: Tak
 - Zasilacz: 2A
 - Komunikacja na linii analogowej telefonicznej: Nie
 - Komunikacja TCP/IP: Nie
 - Komunikacja GSM/GPRS: Tak
 - Obsługa przez SMS: Tak
 - Programowanie lokalne/zdalne: Tak
 - Obsługa przez internet: Nie
 - Certyfikat EN50131: Grade2
 - Obsługa urządzeń bezprzewodowych: Możliwe dołożenie