

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/ropam-manipulator-dotykowy-tpr-4ws-optimagsm-neogsm-ip-p-8131.html>



## ROPAM MANIPULATOR DOTYKOWY TPR-4WS OPTIMAGSM, NEOGSM-IP

Numer katalogowy	<b>18794</b>
Kod producenta	<b>TPR-4WS</b>
Kod EAN	<b>5903317818007</b>
Sygnalizacja dźwiękowa	<b>Tak</b>
Certyfikat	<b>bd.</b>
Kolor podświetlenia	<b>kolorowy wyświetlacz 4,3" TFT LCD, LED, o wysokim kontraście i jasności</b>
Czytnik kart zbliżeniowych	<b>Nie</b>
Ilość wejść alarmowych	<b>2 szt.</b>
Kolor obudowy	<b>Biała</b>
Wyświetlacz manipulatora	<b>LCD</b>

### Opis produktu

#### ROPAM MANIPULATOR DOTYKOWY TPR-4WS OPTIMAGSM, NEOGSM-IP

- kompatybilność: OptimaGSM, NeoGSM, BasicGSM.
  - kolorowy wyświetlacz 4,3" TFT LCD, LED, o wysokim kontraście i jasności,
  - estetyczne wykonanie z plastikową ramką maskująca boki i przód LCD,
  - panel dotykowy „TouchPanel”, bez mechanicznych styków, rezystancyjny, obsługa gestów,
  - interaktywne graficzne menu z piktogramami (ikonami),
  - dwa ekrany z możliwością dowolnego umieszczenia piktogramów, wg. wymagań aplikacji lub użytkownika,
  - wizualizacja i sterowanie automatyką domową,
  - funkcja termostatu pokojowego (2 niezależne), kalendarz tygodniowy, pięć profili temperatury,, cztery przedziały dzienne, synchronizacja na wybranych panelach i aplikacji mobilnej (IP),
  - funkcja losowego układu klawiatury numerycznej,
  - tekstowe podpowiedzi dla danych funkcji,
  - pasek dodatkowych informacji o stanie systemu,
  - sygnalizacja akustyczna,
  - wygaszacz ekranu z funkcją kalendarza, zegara i aktualnej temperatury,
  - dwa wejścia alarmowe,
  - funkcja rejestratora temperatury LoggerTemp: zapis historii temperatury na karcie SD, (txt) i/lub podgląd histogramu w trybie wygaszacza ekranu,
  - magistrala EIA-485 do komunikacji z centralami, protokół RopamNET,
  - lokalny port USB micro do aktualizacji firmware,
  - zabezpieczenie antysabotażowe obudowy,
  - wymiary:122x88x17 mm (WxHxD) (bez złącz),
  - kolor obudowy, ramki: biały
- Model: TPR-4WS
  - Sygnalizacja dźwiękowa: Tak
  - Certyfikat: bd.
  - Kolor podświetlenia: kolorowy wyświetlacz 4,3" TFT LCD, LED, o wysokim kontraście i jasności
  - Czytnik kart zbliżeniowych: Nie
  - Ilość wejść alarmowych: 2 szt.

- 
- Kolor obudowy: Biała
  - Wyświetlacz manipulatora: LCD