

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/ropam-zestaw-neogsm-ip-set-bez-manipulatora-p-8144.html>

## ROPAM ZESTAW NEOGSM-IP-SET BEZ MANIPULATORA

Numer katalogowy	<b>18370</b>
Kod producenta	<b>NeoGSM-IP-SET</b>
Kod EAN	<b>5907565617719</b>
Zasilacz	<b>W zestawie</b>
Obsługa urządzeń bezprzewodowych	<b>Tak</b>
Certyfikat EN50131	<b>Grade2</b>
Obsługa przez internet	<b>Tak</b>
Programowanie lokalne/zdalne	<b>Tak</b>
Obsługa przez SMS	<b>Tak</b>
Komunikacja GSM/GPRS	<b>Tak</b>
Komunikacja TCP/IP	<b>Tak</b>
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	<b>Nie</b>
Ilość wejść płyty (max)	<b>8-32</b>
Wbudowany zasilacz	<b>Nie</b>
Ilość wyjść płyty (max)	<b>8-24</b>
Maksymalna liczba ekspanderów	<b>5 szt.</b>
Maksymalna ilość użytkowników	<b>32 .os</b>
Obsługa pilotami	<b>Tak</b>
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	<b>Nie</b>
Manipulatory	<b>1-4</b>

### Opis produktu

#### ROPAM ZESTAW NEOGSM-IP-SET BEZ MANIPULATORA

- 2 niezależne strefy z dwoma typami czuwania: pełne lub nocne,
- centrala hybrydowa: przewodowa + system bezprzewodowy Aero,
- użytkownicy: 32 kodów (1 główny +31), 8 numerów telefonów, e-mail
- 8-32 wejść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wejść, panele dotykowe,
- system bezprzewodowy Aero,
- 8-24 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść,
- obsługa do 4 paneli dotykowych (serii TPR-4x/4xS) lub klawiatur dotykowych (TK-3x),
- dodatkowe lokalne wyjście przekaźnikowe w każdym panelu dotykowym,
- wbudowany modem GSM
- wbudowany moduł WIFI

- 
- ( UWAGA ! ze względu na wbudowaną antenę WiFi)
  - opcja połączenia przewodowego LAN poprzez ekspander: EXP-LAN,
  - powiadomienia typu: SMS/CALL/E-MAIL/PUSH,
  - obsługa aplikacji mobilnej: RopamNeo, do nadzoru online przez internet,
  - komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie),
  - 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki,
  - współpraca z zasilaczami PSR-ECO (oszczędność energii i kosztów,)
  - zaawansowane funkcje logiczne i programowe przekaźniki czasowe, LogicProcessor,
  - programowanie lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH,
  - programowanie zdalne przez serwer RopamBridge (GPRS lub IP),
  - obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid)
  - wygodne rozłączne złącza zaciskowe, pogrupowane wg portów
  - programowanie lokalne poprzez microUSB lub WIFI
- 
- Model: NeoGSM-IP-SET
  - Ilość wejść płyty (max): 8-32
  - Manipulatory: 1-4
  - Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi: Nie
  - Obsługa pilotami: Tak
  - Maksymalna ilość użytkowników: 32 .os
  - Maksymalna liczba ekspanderów: 5 szt.
  - Ilość wyjść płyty (max): 8-24
  - Wbudowany zasilacz: Nie
  - Zasilacz: W zestawie
  - Komunikacja na linii analogowej telefonicznej: Nie
  - Komunikacja TCP/IP: Tak
  - Komunikacja GSM/GPRS: Tak
  - Obsługa przez SMS: Tak
  - Programowanie lokalne/zdalne: Tak
  - Obsługa przez internet: Tak
  - Certyfikat EN50131: Grade2
  - Obsługa urządzeń bezprzewodowych: Tak