

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-bezprzewodowa-czujka-ruchu-mpd-300-pet-p-10396.html>

SATEL BEZPRZEWODOWA CZUJKA RUCHU MPD-300 PET

Numer katalogowy	3956
Kod producenta	MPD-300
Kod EAN	5905033330238
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zalecana wysokość montażu	2,4m
Inne unikalne cechy	Bezprzewodowy czujnik do systemu SATEL MICRA
Dedykowany uchwyt	Bracket A lub Bracker B
Rodzaj optyki	Fresnel
Funkcja antymaskingu	Nie
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Odporność na zwierzęta	do 15kg
Zasięg czujnika	12 x 16
Czas sygnalizacji alarmu	2 sek.
Napięcie zasilania urządzenia	3 V Bateria CR 123 A
Maksymalny pobór prądu	20 mA
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Rodzaj pyroelementu	Podwójny
Rodzaj detekcji	PIR
Zasięg detekcji czujnika	16 m
Zalecane miejsce instalacji	wewnątrz budynku
Pobór prądu w stanie gotowości	15 mA
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych

Opis produktu

SATEL BEZPRZEWODOWA CZUJKA RUCHU MPD-300 PET

- **Bateria:** CR123A 3 V
- **Maksymalny pobór prądu:** 20 mA
- **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
- **Zakres temperatur pracy:** -10°C...+55°C
- **Maksymalna wilgotność:** 93±3%
- **Zalecana wysokość montażu:** 2,4 m
- **Wymiary obudowy:** 63 x 96 x 49 mm

-
- **Masa:** 108
 - Model: MPD-300
 - Napięcie zasilania urządzenia: 3 V Bateria CR 123 A
 - Zalecane miejsce instalacji: wewnątrz budynku
 - Zasięg detekcji czujnika: 16 m
 - Współczynnik ochrony obudowy: Brak danych
 - Rodzaj detekcji: PIR
 - Rodzaj pyroelementu: Podwójny
 - Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
 - Pobór prądu w stanie gotowości: 15 mA
 - Maksymalny pobór prądu: 20 mA
 - Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
 - Czas sygnalizacji alarmu: 2 sek.
 - Zasięg czujnika: 12 x 16
 - Odporność na zwierzęta: do 15kg
 - Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
 - Funkcja antymaskingu: Nie
 - Rodzaj optyki: Fresnel
 - Dedykowany uchwyt: Bracket A lub Bracker B
 - Inne unikalne cechy: Bezprzewodowy czujnik do systemu SATEL MICRA
 - Zalecana wysokość montażu: 2,4m