

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-bezprzewodowa-zew-dualna-czujka-ruchu-aod-210-gy-p-7628.html>



## SATEL BEZPRZEWODOWA ZEW. DUALNA CZUJKA RUCHU AOD-210 GY

Numer katalogowy	<b>21734</b>
Kod producenta	<b>AOD-210 GY</b>
Kod EAN	<b>5905033334694</b>
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	<b>IIIa</b>
Zalecana wysokość montażu	<b>2,4m</b>
Inne unikalne cechy	<b>wbudowany czujnik temperatury</b>
Dedykowany uchwyt	<b>BRACKET C</b>
Rodzaj optyki	<b>Fresnel - wymienne</b>
Funkcja antymaskingu	<b>Nie</b>
Cyfrowa kompensacja temperatury	<b>Tak</b>
Odporność na zwierzęta	<b>do 20kg</b>
Zasięg czujnika	<b>16 x 16 m</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>3 V Bateria CR 123 A</b>
Maksymalny pobór prądu	<b>30 mA</b>
Wykrywalna prędkość ruchu	<b>0,3...3 m/s</b>
Rodzaj pyroelementu	<b>Podwójny</b>
Rodzaj detekcji	<b>PIR + MW</b>
Zasięg detekcji czujnika	<b>16 m</b>
Zalecane miejsce instalacji	<b>zewnątrzna</b>
Pobór prądu w stanie gotowości	<b>1 mA</b>
Współczynnik ochrony obudowy	<b>IP54</b>

### Opis produktu

## SATEL BEZPRZEWODOWA ZEW. DUALNA CZUJKA RUCHU AOD-210 GY

- Model: AOD-210 GY
- Napięcie zasilania urządzenia: 3 V Bateria CR 123 A
- Zalecane miejsce instalacji: zewnętrzna
- Zasięg detekcji czujnika: 16 m
- Współczynnik ochrony obudowy: IP54
- Rodzaj detekcji: PIR + MW
- Rodzaj pyroelementu: Podwójny
- Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
- Pobór prądu w stanie gotowości: 1 mA
- Maksymalny pobór prądu: 30 mA

- 
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: IIIa
  - Zasięg czujnika: 16 x 16 m
  - Odporność na zwierzęta: do 20kg
  - Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
  - Funkcja antymasking: Nie
  - Rodzaj optyki: Fresnel - wymienne
  - Dedykowany uchwyt: BRACKET C
  - Inne unikalne cechy: wbudowany czujnik temperatury
  - Zalecana wysokość montażu: 2,4m