

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-bezprzewodowa-zew-dualna-czujka-ruchu-aod-210-p-7629.html>



SATEL BEZPRZEWODOWA ZEW. DUALNA CZUJKA RUCHU AOD-210

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Numer katalogowy | 21733 |
| Kod producenta | AOD-210 |
| Kod EAN | 5905033336667 |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | IIIa |
| Zalecana wysokość montażu | 2,4m |
| Inne unikalne cechy | wbudowany czujnik temperatury |
| Dedykowany uchwyt | Bracket C GY |
| Rodzaj optyki | Fresnel |
| Funkcja antymaskingu | Nie |
| Cyfrowa kompensacja temperatury | Tak |
| Odporność na zwierzęta | do 20kg |
| Zasięg czujnika | 16 x 16 m |
| Napięcie zasilania urządzenia | 3 V Bateria CR 123 A |
| Maksymalny pobór prądu | 30 mA |
| Wykrywalna prędkość ruchu | 0,3...3 m/s |
| Rodzaj pyroelementu | Podwójny |
| Rodzaj detekcji | PIR + MW |
| Zasięg detekcji czujnika | 16 m |
| Zalecane miejsce instalacji | ściana lub sufit |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 1 mA |
| Współczynnik ochrony obudowy | IP54 |

Opis produktu

SATEL BEZPRZEWODOWA ZEW. DUALNA CZUJKA RUCHU AOD-210

- Model: AOD-210
- Napięcie zasilania urządzenia: 3 V Bateria CR 123 A
- Zalecane miejsce instalacji: ściana lub sufit
- Zasięg detekcji czujnika: 16 m
- Współczynnik ochrony obudowy: IP54
- Rodzaj detekcji: PIR + MW
- Rodzaj pyroelementu: Podwójny
- Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
- Pobór prądu w stanie gotowości: 1 mA
- Maksymalny pobór prądu: 30 mA

-
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: IIIa
 - Zasięg czujnika: 16 x 16 m
 - Odporność na zwierzęta: do 20kg
 - Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
 - Funkcja antymasking: Nie
 - Rodzaj optyki: Fresnel
 - Dedykowany uchwyt: Bracket C GY
 - Inne unikalne cechy: wbudowany czujnik temperatury
 - Zalecana wysokość montażu: 2,4m