

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-czujka-ruchu-pir-slim-pir-p-7255.html>

SATEL CZUJKA RUCHU PIR SLIM-PIR

Numer katalogowy	23466
Kod producenta	SLIM-PIR
Kod EAN	5905033334304
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zalecana wysokość montażu	2,4m
Inne unikalne cechy	wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kΩ)
Dedykowany uchwyt	BRACKET D
Rodzaj optyki	Fresnel
Funkcja antymasking	Nie
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Odporność na zwierzęta	Nie
Zasięg czujnika	15m x 20m
Czas sygnalizacji alarmu	2 sek.
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Maksymalny pobór prądu	23 mA
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Rodzaj pyroelementu	Brak danych
Rodzaj detekcji	PIR
Zasięg detekcji czujnika	15 m
Zalecane miejsce instalacji	Bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie BRACKET D
Pobór prądu w stanie gotowości	8 mA
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych

Opis produktu

SATEL CZUJKA RUCHU PIR SLIM-PIR

- Model: SLIM-PIR
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Zalecane miejsce instalacji: Bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie BRACKET D
- Zasięg detekcji czujnika: 15 m
- Współczynnik ochrony obudowy: Brak danych
- Rodzaj detekcji: PIR
- Rodzaj pyroelementu: Brak danych
- Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
- Pobór prądu w stanie gotowości: 8 mA

-
- Maksymalny pobór prądu: 23 mA
 - Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
 - Czas sygnalizacji alarmu: 2 sek.
 - Zasięg czujnika: 15m x 20m
 - Odporność na zwierzęta: Nie
 - Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
 - Funkcja antymasking: Nie
 - Rodzaj optyki: Fresnel
 - Dedykowany uchwyt: BRACKET D
 - Inne unikalne cechy: wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kΩ)
 - Zalecana wysokość montażu: 2,4m