

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-czujnik-ruchu-pir-aqua-plus-p-10028.html>

## SATEL CZUJNIK RUCHU PIR AQUA PLUS

Numer katalogowy	<b>4064</b>
Kod producenta	<b>AQUA PLUS</b>
Kod EAN	<b>4064_ZBIOR_10</b>
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	<b>II</b>
Zalecana wysokość montażu	<b>2,4 m</b>
Inne unikalne cechy	<b>,</b>
Dedykowany uchwyt	<b>w zestawie</b>
Rodzaj optyki	<b>Fresnel</b>
Funkcja antymaskingu	<b>Nie</b>
Cyfrowa kompensacja temperatury	<b>Tak</b>
Odporność na zwierzęta	<b>Nie</b>
Zasięg czujnika	<b>11 x 10 m 90st.</b>
Czas sygnalizacji alarmu	<b>2 sek.</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>12 V</b>
Maksymalny pobór prądu	<b>25 mA</b>
Wykrywalna prędkość ruchu	<b>0,3...3 m/s</b>
Rodzaj pyroelementu	<b>Podwójny</b>
Rodzaj detekcji	<b>PIR</b>
Zasięg detekcji czujnika	<b>11.5 m</b>
Zalecane miejsce instalacji	<b>wewnątrz budynku</b>
Pobór prądu w stanie gotowości	<b>20 mA</b>
Współczynnik ochrony obudowy	<b>IP20</b>

### Opis produktu

#### SATEL CZUJNIK RUCHU PIR AQUA PLUS

- wysokiej jakości pyroelement
- filtr odcinający ultrafiolet
- pasmo światła widzialnego
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- niski poziom szumów
- cyfrowa filtracja sygnału z pyroelementu
- cyfrowa kompensacja temperatury
- trzystopniowa regulacja czułości
- funkcja prealarm
- kontrola stanu zasilania
- mały pobór prądu - wymienne soczewki Fresnela

- 
- kurtyna pionowa
  - regulowany uchwyt do montażu na ścianie lub suficie

- Model: AQUA PLUS
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Zalecane miejsce instalacji: wewnątrz budynku
- Zasięg detekcji czujnika: 11.5 m
- Współczynnik ochrony obudowy: IP20
- Rodzaj detekcji: PIR
- Rodzaj pyroelementu: Podwójny
- Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
- Pobór prądu w stanie gotowości: 20 mA
- Maksymalny pobór prądu: 25 mA
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- Czas sygnalizacji alarmu: 2 sek.
- Zasięg czujnika: 11 x 10 m 90st.
- Odporność na zwierzęta: Nie
- Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
- Funkcja antymaskingu: Nie
- Rodzaj optyki: Fresnel
- Dedykowany uchwyt: w zestawie
- Inne unikalne cechy: ,
- Zalecana wysokość montażu: 2,4 m