

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-czujnik-ruchu-pir-aqua-plus-p-10028.html>

SATEL CZUJNIK RUCHU PIR AQUA PLUS

Numer katalogowy	4064
Kod producenta	AQUA PLUS
Kod EAN	4064_ZBIOR_10
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zalecana wysokość montażu	2,4 m
Inne unikalne cechy	,
Dedykowany uchwyt	w zestawie
Rodzaj optyki	Fresnel
Funkcja antymaskingu	Nie
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Odporność na zwierzęta	Nie
Zasięg czujnika	11 x 10 m 90st.
Czas sygnalizacji alarmu	2 sek.
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Maksymalny pobór prądu	25 mA
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Rodzaj pyroelementu	Podwójny
Rodzaj detekcji	PIR
Zasięg detekcji czujnika	11.5 m
Zalecane miejsce instalacji	wewnątrz budynku
Pobór prądu w stanie gotowości	20 mA
Współczynnik ochrony obudowy	IP20

Opis produktu

SATEL CZUJNIK RUCHU PIR AQUA PLUS

- wysokiej jakości pyroelement
- filtr odcinający ultrafiolet
- pasmo światła widzialnego
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- niski poziom szumów
- cyfrowa filtracja sygnału z pyroelementu
- cyfrowa kompensacja temperatury
- trzystopniowa regulacja czułości
- funkcja prealarm
- kontrola stanu zasilania
- mały pobór prądu - wymienne soczewki Fresnela

-
- kurtyna pionowa
 - regulowany uchwyt do montażu na ścianie lub suficie

- Model: AQUA PLUS
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Zalecane miejsce instalacji: wewnątrz budynku
- Zasięg detekcji czujnika: 11.5 m
- Współczynnik ochrony obudowy: IP20
- Rodzaj detekcji: PIR
- Rodzaj pyroelementu: Podwójny
- Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
- Pobór prądu w stanie gotowości: 20 mA
- Maksymalny pobór prądu: 25 mA
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- Czas sygnalizacji alarmu: 2 sek.
- Zasięg czujnika: 11 x 10 m 90st.
- Odporność na zwierzęta: Nie
- Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
- Funkcja antymaskingu: Nie
- Rodzaj optyki: Fresnel
- Dedykowany uchwyt: w zestawie
- Inne unikalne cechy: ,
- Zalecana wysokość montażu: 2,4 m