

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-plyta-glowna-integra-64-5436-p-10047.html>

## SATEL PŁYTA GŁÓWNA INTEGRA 64 5436

Numer katalogowy	<b>5436</b>
Kod producenta	<b>INTEGRA 64</b>
Kod EAN	<b>5905033330085</b>
Zasilacz	<b>3A</b>
Obsługa urządzeń bezprzewodowych	<b>Tak</b>
Certyfikat EN50131	<b>Grade2</b>
Obsługa przez internet	<b>Tak</b>
Programowanie lokalne/zdalne	<b>Tak</b>
Obsługa przez SMS	<b>Nie</b>
Komunikacja GSM/GPRS	<b>Możliwe dołożenie</b>
Komunikacja TCP/IP	<b>Tak</b>
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	<b>Nie</b>
Ilość wejść płyty (max)	<b>64</b>
Wbudowany zasilacz	<b>Nie</b>
Ilość wyjść płyty (max)	<b>4+12/32</b>
Maksymalna liczba ekspanderów	<b>64 szt.</b>
Maksymalna ilość użytkowników	<b>200 .os</b>
Obsługa pilotami	<b>Nie</b>
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	<b>Tak</b>
Manipulatory	<b>dostępne manipulatory LED/ LCD</b>

### Opis produktu

#### SATEL PŁYTA GŁÓWNA INTEGRA 64 5436

- obsługa od 16 do 64 wejść
- możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji
- obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść
- wbudowany komunikator telefoniczny
- 64 niezależne timery do automatycznego sterowania
- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
- pamięć 6143 zdarzeń z funkcją wydruku
- obsługa do 192+8+1 użytkowników
- Model: INTEGRA 64

- 
- Ilość wejść płyty (max): 64
  - Manipulatory: dostępne manipulatory LED/ LCD
  - Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi: Tak
  - Obsługa pilotami: Nie
  - Maksymalna ilość użytkowników: 200 .os
  - Maksymalna liczba ekspanderów: 64 szt.
  - Ilość wyjść płyty (max): 4+12/32
  - Wbudowany zasilacz: Nie
  - Zasilacz: 3A
  - Komunikacja na linii analogowej telefonicznej: Nie
  - Komunikacja TCP/IP: Tak
  - Komunikacja GSM/GPRS: Możliwe dołożenie
  - Obsługa przez SMS: Nie
  - Programowanie lokalne/zdalne: Tak
  - Obsługa przez internet: Tak
  - Certyfikat EN50131: Grade2
  - Obsługa urządzeń bezprzewodowych: Tak