

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-plyta-glowna-perfecta-32-wrl-p-9192.html>

## SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA 32-WRL

Numer katalogowy	<b>13247</b>
Kod producenta	<b>PERFECTA 32-WRL</b>
Kod EAN	<b>5905033332973</b>
Zasilacz	<b>2A</b>
Obsługa urządzeń bezprzewodowych	<b>Tak</b>
Certyfikat EN50131	<b>Grade2</b>
Obsługa przez internet	<b>Nie</b>
Programowanie lokalne/zdalne	<b>Tak</b>
Obsługa przez SMS	<b>Tak</b>
Komunikacja GSM/GPRS	<b>Tak</b>
Komunikacja TCP/IP	<b>Nie</b>
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	<b>Nie</b>
Ilość wejść płyty (max)	<b>32</b>
Wbudowany zasilacz	<b>Tak</b>
Ilość wyjść płyty (max)	<b>16</b>
Maksymalna liczba ekspanderów	<b>3 szt.</b>
Maksymalna ilość użytkowników	<b>15 .os</b>
Obsługa pilotami	<b>Tak</b>
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	<b>Nie</b>
Manipulatory	<b>PRF-LCD, PRF-LCD-WRL</b>

### Opis produktu

#### SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA 32-WRL

- zgodność z EN 50131 Grade 2
- od 8 do 32 wejść programowalnych przewodowych:
- od 4 do 12 wyjść programowalnych przewodowych
- 2 wyjścia zasilające na płycie głównej
- dodatkowe 4 wyjścia bezprzewodowe do obsługi sygnalizatorów bezprzewodowych MSP-300
- wbudowane moduły:
- GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)
- głosowy (odtworzenie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego)
- akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków)
- zintegrowany moduł radiowy działający na częstotliwości 433 MHz, zapewniający szyfrowaną komunikację

- 
- beprzewodową:
- dwukierunkową z manipulatorami PRF-LCD-WRL i sygnalizatorami MSP-300 R
  - jednokierunkową z czujkami z serii MICRA i pilotami MPT-350
  - podział systemu na 2 strefy:
  - 3 tryby dozoru w każdej strefie
  - możliwość przypisania wejścia do dwóch stref
  - sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
  - 15 Użytkowników
- 
- Model: PERFECTA 32-WRL
  - Ilość wejść płyty (max): 32
  - Manipulatory: PRF-LCD, PRF-LCD-WRL
  - Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi: Nie
  - Obsługa pilotami: Tak
  - Maksymalna ilość użytkowników: 15 .os
  - Maksymalna liczba ekspanderów: 3 szt.
  - Ilość wyjść płyty (max): 16
  - Wbudowany zasilacz: Tak
  - Zasilacz: 2A
  - Komunikacja na linii analogowej telefonicznej: Nie
  - Komunikacja TCP/IP: Nie
  - Komunikacja GSM/GPRS: Tak
  - Obsługa przez SMS: Tak
  - Programowanie lokalne/zdalne: Tak
  - Obsługa przez internet: Nie
  - Certyfikat EN50131: Grade2
  - Obsługa urządzeń bezprzewodowych: Tak