

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-sufitowy-czujnik-ruchu-pir-aqua-ring-p-10071.html>

## SATEL SUFITOWY CZUJNIK RUCHU PIR AQUA RING

Numer katalogowy	<b>6905</b>
Kod producenta	<b>AQUA RING</b>
Kod EAN	<b>5905033335004</b>
Maksymalny pobór prądu	<b>12 mA</b>
Zalecana wysokość montażu	<b>Obszar chroniony przy montażu na wysokości 2,4 m 36 m<sup>2</sup> Obszar chroniony przy montażu na wysokości 3</b>
Rodzaj optyki	<b>Brak danych</b>
Funkcja antymaskingu	<b>Nie</b>
Cyfrowa kompensacja temperatury	<b>Nie</b>
Odporność na zwierzęta	<b>Nie</b>
Zasięg czujnika	<b>Obszar chroniony montażu na wysokości 2,4 m 36 m<sup>2</sup> Obszar chroniony przy montażu na wysokości 3x80</b>
Czas sygnalizacji alarmu	<b>2 sek.</b>
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	<b>II</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>12 V</b>
Wykrywalna prędkość ruchu	<b>0,3...3 m/s</b>
Rodzaj piroelementu	<b>Podwójny</b>
Rodzaj detekcji	<b>PIR</b>
Zasięg detekcji czujnika	<b>45 m</b>
Zalecane miejsce instalacji	<b>biuro sklep dom</b>
Pobór prądu w stanie gotowości	<b>10 mA</b>
Współczynnik ochrony obudowy	<b>Brak danych</b>

### Opis produktu

### SATEL SUFITOWY CZUJNIK RUCHU PIR AQUA RING

- wysokiej jakości piroelement
- filtr odcinający ultrafiolet oraz pasmo światła widzialnego
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- niski poziom szumów
- cyfrowa filtracja sygnału z piroelementu
- cyfrowa kompensacja temperatury

- 
- trzystopniowa regulacja czułości
  - funkcja prealarm
  - kontrola stanu zasilania
  - mały pobór prądu
  
  - Model: AQUA RING
  - Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
  - Zalecane miejsce instalacji: biuro sklep dom
  - Zasięg detekcji czujnika: 45 m
  - Współczynnik ochrony obudowy: Brak danych
  - Rodzaj detekcji: PIR
  - Rodzaj pyroelementu: Podwójny
  - Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
  - Pobór prądu w stanie gotowości: 10 mA
  - Maksymalny pobór prądu: 12 mA
  - Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
  - Czas sygnalizacji alarmu: 2 sek.
  - Zasięg czujnika: Obszar chroniony montażu na wysokości 2,4 m 36 m<sup>2</sup> Obszar chroniony przy montażu na wysokości 3x80
  - Odporność na zwierzęta: Nie
  - Cyfrowa kompensacja temperatury: Nie
  - Funkcja antymaskingu: Nie
  - Rodzaj optyki: Brak danych
  - Zalecana wysokość montażu: Obszar chroniony przy montażu na wysokości 2,4 m 36 m<sup>2</sup> Obszar chroniony przy montażu na wysokości 3