

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-zew-czujnik-ruchu-opal-plus-gy-czujnik-zmierzchu-regulacja-czulosci-bez-uchwyt-szary-p-9710.html>



## SATEL ZEW. CZUJNIK RUCHU OPAL PLUS GY, CZUJNIK ZMIERZCHU, REGULACJA CZUŁOŚCI, BEZ UCHWYT (SZARY)

Numer katalogowy	<b>10135</b>
Kod producenta	<b>OPAL PLUS GY</b>
Kod EAN	<b>5905033334458</b>
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	<b>IIIa</b>
Zalecana wysokość montażu	<b>2,4</b>
Inne unikalne cechy	<b>wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1</b>
Dedykowany uchwyt	<b>Tak</b>
Rodzaj optyki	<b>Fresnel</b>
Funkcja antymaskingu	<b>Tak</b>
Cyfrowa kompensacja temperatury	<b>Nie</b>
Odporność na zwierzęta	<b>do 20kg</b>
Zasięg czujnika	<b>15</b>
Czas sygnalizacji alarmu	<b>2 sek.</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>12 V</b>
Maksymalny pobór prądu	<b>20 mA</b>
Wykrywalna prędkość ruchu	<b>0,3...3 m/s</b>
Rodzaj pyroelementu	<b>Podwójny</b>
Rodzaj detekcji	<b>PIR + MW</b>
Zasięg detekcji czujnika	<b>15 m</b>
Zalecane miejsce instalacji	<b>Na zewnątrz budynków</b>
Pobór prądu w stanie gotowości	<b>12 mA</b>
Współczynnik ochrony obudowy	<b>IP54</b>

### Opis produktu

SATEL ZEW. CZUJNIK RUCHU OPAL PLUS GY, CZUJNIK ZMIERZCHU, REGULACJA CZUŁOŚCI, BEZ UCHWYT (SZARY)

- 
- Model: OPAL PLUS GY
  - Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
  - Zalecane miejsce instalacji: Na zewnątrz budynków
  - Zasięg detekcji czujnika: 15 m
  - Współczynnik ochrony obudowy: IP54
  - Rodzaj detekcji: PIR + MW
  - Rodzaj pyroelementu: Podwójny
  - Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
  - Pobór prądu w stanie gotowości: 12 mA
  - Maksymalny pobór prądu: 20 mA
  - Klasa środowiskowa wg EN50130-5: IIIa
  - Czas sygnalizacji alarmu: 2 sek.
  - Zasięg czujnika: 15
  - Odporność na zwierzęta: do 20kg
  - Cyfrowa kompensacja temperatury: Nie
  - Funkcja antymaskingu: Tak
  - Rodzaj optyki: Fresnel
  - Dedykowany uchwyt: Tak
  - Inne unikalne cechy: wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1
  - Zalecana wysokość montażu: 2,4