

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-zewnetrzny-dualny-czujnik-kurtynowy-agate-pirmw-p-9183.html>



SATEL ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK KURTYNOWY AGATE (PIR+MW)

Numer katalogowy	13318
Kod producenta	AGATE
Kod EAN	5905033331129
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	III A
Zalecana wysokość montażu	2,4m
Inne unikalne cechy	Grade 3. Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i zmiany temperatury
Dedykowany uchwyt	W zestawie
Rodzaj optyki	Brak danych
Funkcja antymaskingu	Tak
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Odporność na zwierzęta	Nie
Zasięg czujnika	14
Czas sygnalizacji alarmu	5 sek.
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Maksymalny pobór prądu	25 mA
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3 ÷ 3 m/s
Rodzaj pyroelementu	Poczwórny
Rodzaj detekcji	PIR + MW
Zasięg detekcji czujnika	14 m
Zalecane miejsce instalacji	Zalecany montaż na wysokości 2,4m
Pobór prądu w stanie gotowości	21 mA
Współczynnik ochrony obudowy	IP54

Opis produktu

SATEL ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK KURTYNOWY AGATE (PIR+MW)

- dwa tory detekcji: PIR i mikrofalowy
- -aktywny antymasking IR realizowany w zastosowaniach wewnętrznych
- -bryzgoszczelna obudowa poliwęglanowa z klasą szczelności IP54
- -ochrona sabotażowa przed otwarciem i oderwaniem od podłoża
- -konfiguracja czułości torów detekcji przy pomocy potencjometrów na PCB
- -niski pobór prądu

-
- -możliwość montażu bezpośrednio na płaskiej powierzchni lub z zastosowaniem specjalnego uchwyty kąowego
 - Model: AGATE
 - Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
 - Zalecane miejsce instalacji: Zalecany montaż na wysokości 2,4m
 - Zasięg detekcji czujnika: 14 m
 - Współczynnik ochrony obudowy: IP54
 - Rodzaj detekcji: PIR + MW
 - Rodzaj pyroelementu: Poczwórny
 - Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3 ÷ 3 m/s
 - Pobór prądu w stanie gotowości: 21 mA
 - Maksymalny pobór prądu: 25 mA
 - Klasa środowiskowa wg EN50130-5: III A
 - Czas sygnalizacji alarmu: 5 sek.
 - Zasięg czujnika: 14
 - Odporność na zwierzęta: Nie
 - Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
 - Funkcja antymaskingu: Tak
 - Rodzaj optyki: Brak danych
 - Dedykowany uchwyt: W zestawie
 - Inne unikalne cechy: Grade 3. Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i zmiany temperatury
 - Zalecana wysokość montażu: 2,4m