

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-zewnetrzny-dualny-czujnik-ruchu-opal-pro-bez-uchwytu-bialy-p-9186.html>



## SATEL ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK RUCHU OPAL PRO, BEZ UCHWYTU (BIAŁY)

Numer katalogowy	<b>13316</b>
Kod producenta	<b>OPAL Pro</b>
Kod EAN	<b>5905033334427</b>
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	<b>IIIa</b>
Zalecana wysokość montażu	<b>2,4m</b>
Inne unikalne cechy	<b>Grade 3</b>
Dedykowany uchwyt	<b>BRACKET C</b>
Rodzaj optyki	<b>Brak danych</b>
Funkcja antymaskingu	<b>Tak</b>
Cyfrowa kompensacja temperatury	<b>Tak</b>
Odporność na zwierzęta	<b>Nie</b>
Zasięg czujnika	<b>15</b>
Czas sygnalizacji alarmu	<b>5 sek.</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>12 V</b>
Maksymalny pobór prądu	<b>30 mA</b>
Wykrywalna prędkość ruchu	<b>0,2...3 m/s</b>
Rodzaj pyroelementu	<b>Poczwórny</b>
Rodzaj detekcji	<b>PIR + MW</b>
Zasięg detekcji czujnika	<b>15 m</b>
Zalecane miejsce instalacji	<b>Montaż bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie.</b>
Pobór prądu w stanie gotowości	<b>17 mA</b>
Współczynnik ochrony obudowy	<b>IP54</b>

### Opis produktu

## SATEL ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK RUCHU OPAL PRO, BEZ UCHWYTU (BIAŁY)

- dwa tory detekcji: PIR i mikrofalowy
- aktywny antymasking IR realizowany w zastosowaniach wewnętrznych
- wbudowany czujnik zmierzchu umożliwiając zastosowanie czujki w systemach automatyki
- konfiguracja czułości torów detekcji i czułości czujnika zmierzchu przy pomocy przycisków na PCB

- 
- Model: OPAL Pro
  - Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
  - Zalecane miejsce instalacji: Montaż bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie.
  - Zasięg detekcji czujnika: 15 m
  - Współczynnik ochrony obudowy: IP54
  - Rodzaj detekcji: PIR + MW
  - Rodzaj pyroelementu: Poczwórny
  - Wykrywalna prędkość ruchu: 0,2...3 m/s
  - Pobór prądu w stanie gotowości: 17 mA
  - Maksymalny pobór prądu: 30 mA
  - Klasa środowiskowa wg EN50130-5: IIIa
  - Czas sygnalizacji alarmu: 5 sek.
  - Zasięg czujnika: 15
  - Odporność na zwierzęta: Nie
  - Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
  - Funkcja antymaskingu: Tak
  - Rodzaj optyki: Brak danych
  - Dedykowany uchwyt: BRACKET C
  - Inne unikalne cechy: Grade 3
  - Zalecana wysokość montażu: 2,4m