

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-zewnetrzny-dualny-czujnik-ruchu-opal-pro-gy-bez-uchwytu-szary-p-9185.html>



SATEL ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK RUCHU OPAL PRO GY, BEZ UCHWYTU (SZARY)

Numer katalogowy	13317
Kod producenta	OPAL Pro GY
Kod EAN	5905033334434
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	IIIA
Zalecana wysokość montażu	2,4m
Inne unikalne cechy	Grade 3
Dedykowany uchwyt	Bracket C GY
Rodzaj optyki	Brak danych
Funkcja antymasking	Tak
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Odporność na zwierzęta	Nie
Zasięg czujnika	15
Czas sygnalizacji alarmu	5 sek.
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Maksymalny pobór prądu	30 mA
Wykrywalna prędkość ruchu	0,2...3 m/s
Rodzaj pyroelementu	Poczwórny
Rodzaj detekcji	PIR + MW
Zasięg detekcji czujnika	15 m
Zalecane miejsce instalacji	Montaż bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie.
Pobór prądu w stanie gotowości	17 mA
Współczynnik ochrony obudowy	IP54

Opis produktu

SATEL ZEWNĘTRZNY DUALNY CZUJNIK RUCHU OPAL PRO GY, BEZ UCHWYTU (SZARY)

- dwa tory detekcji: PIR i mikrofalowy
- aktywny antymasking IR realizowany w zastosowaniach wewnętrznych
- wbudowany czujnik zmierzchu umożliwiając zastosowanie czujki w systemach automatyki
- konfiguracja czułości torów detekcji i czułości czujnika zmierzchu przy pomocy przycisków na PCB

-
- Model: OPAL Pro GY
 - Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
 - Zalecane miejsce instalacji: Montaż bezpośrednio na ścianie lub na dedykowanym uchwycie.
 - Zasięg detekcji czujnika: 15 m
 - Współczynnik ochrony obudowy: IP54
 - Rodzaj detekcji: PIR + MW
 - Rodzaj pyroelementu: Poczwórny
 - Wykrywalna prędkość ruchu: 0,2...3 m/s
 - Pobór prądu w stanie gotowości: 17 mA
 - Maksymalny pobór prądu: 30 mA
 - Klasa środowiskowa wg EN50130-5: IIIA
 - Czas sygnalizacji alarmu: 5 sek.
 - Zasięg czujnika: 15
 - Odporność na zwierzęta: Nie
 - Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
 - Funkcja antymaskingu: Tak
 - Rodzaj optyki: Brak danych
 - Dedykowany uchwyt: Bracket C GY
 - Inne unikalne cechy: Grade 3
 - Zalecana wysokość montażu: 2,4m