

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/skrzynka-na-listy-vidos-duo-z-monitorem-m1021bs1201-sk-p-8294.html>

Skrzynka na listy Vidos DUO z monitorem M1021B/S1201-SK

| | |
|---------------------------------------|---|
| Numer katalogowy | S012 |
| Kod producenta | M1021B/S1201-SK |
| Regulacja jaskrawości | Tak |
| Rozdzielczość ekranu | 800 x 480 |
| Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD | Tak |
| Wbudowana pamięć | Tak |
| Obsługiwana ilość wejść | 1 szt. |
| Max. Ilość monitorów | 4 szt. |
| Kąt widzenia kamery w poziomie | 170 ° |
| Wymiar monitora | 226 x 132 x 18mm |
| Regulacja kontrastu | Tak |
| Wielkość ekranu | 7" |
| Ilość przewodów kamera-monitor | 2 szt. |
| Rodzaj domofonu | 1 - rodzinny |
| Adresowniki | Nie |
| Możliwość rozbudowy o kolejny monitor | Tak |
| Pobór prądu (praca / czuwanie) | Brak danych |
| Typ melodii wywołania | 20 melodii dzwonka |
| Rozmiar puszki pod tynk | Brak |
| Typ monitora | Głośnomówiący |
| Napięcie zasilania urządzenia | 24 V |
| Natężenie zasilacza | 1.5 A |
| Obsługa bramy wjazdowej | Nie |
| Funkcja interkomu | Tak |
| Zakres temperatury pracy | -25°C ~ +50°C |
| Funkcje dodatkowe urządzenia | Możliwe sterowanie bramą oraz podłączenie dodatkowych kamer analogowych CCTV za pomocą dodatkowych modułów |
| Regulacja głośności wywołania | Tak |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Rodzaj montażu panelu | Pod tynk |
| Materiał obudowy kamery | stal nierdzewna szlifowana |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Sposób montażu kamery | Pod tynk |
| Przetwornik obrazu kamery | 2.0Mpix |
| Rodzaj oświetlenia nocnego kamery | Diody LED |
| Wymiary kamery | 290 x 290 mm |
| Obsługa dodatkowych kamer CCTV | Nie |
| Rodzaj ekranu | LCD TFT |

Opis produktu

Skrzynka na listy Vidos DUO z monitorem M1021B/S1201-SK

- Model: M1021B/S1201-SK
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800 x 480
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 1.5 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: 20 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Nie
- Max. ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal nierdzewna szlifowana
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 2.0Mpix
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 170 °
- Zakres temperatury pracy: -25°C ~ +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Możliwe sterowanie bramą oraz podłączenie dodatkowych kamer analogowych CCTV za pomocą dodatkowych modułów
- Wymiar monitora: 226 x 132 x 18mm
- Wymiary kamery: 290 x 290 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): Brak danych
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszeki pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak