

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/skrzynka-na-listy-vidos-duo-z-monitorem-m1021bs1201-sk-p-8294.html>

Skrzynka na listy Vidos DUO z monitorem M1021B/S1201-SK

Numer katalogowy	S012
Kod producenta	M1021B/S1201-SK
Regulacja jaskrawości	Tak
Rozdzielczość ekranu	800 x 480
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Wbudowana pamięć	Tak
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Max. Ilość monitorów	4 szt.
Kąt widzenia kamery w poziomie	170 °
Wymiar monitora	226 x 132 x 18mm
Regulacja kontrastu	Tak
Wielkość ekranu	7"
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Adresowniki	Nie
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	Brak danych
Typ melodii wywołania	20 melodii dzwonka
Rozmiar puszki pod tynk	Brak
Typ monitora	Głośnomówiący
Napięcie zasilania urządzenia	24 V
Natężenie zasilacza	1.5 A
Obsługa bramy wjazdowej	Nie
Funkcja interkomu	Tak
Zakres temperatury pracy	-25°C ~ +50°C
Funkcje dodatkowe urządzenia	Możliwe sterowanie bramą oraz podłączenie dodatkowych kamer analogowych CCTV za pomocą dodatkowych modułów
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	stal nierdzewna szlifowana

Sposób montażu kamery	Pod tynk
Przetwornik obrazu kamery	2.0Mpix
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Wymiary kamery	290 x 290 mm
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Rodzaj ekranu	LCD TFT

Opis produktu

Skrzynka na listy Vidos DUO z monitorem M1021B/S1201-SK

- Model: M1021B/S1201-SK
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800 x 480
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 1.5 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: 20 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Nie
- Max. ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal nierdzewna szlifowana
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 2.0Mpix
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 170 °
- Zakres temperatury pracy: -25°C ~ +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Możliwe sterowanie bramą oraz podłączenie dodatkowych kamer analogowych CCTV za pomocą dodatkowych modułów
- Wymiar monitora: 226 x 132 x 18mm
- Wymiary kamery: 290 x 290 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): Brak danych
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszeki pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak