

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/skrzynka-na-listy-vidos-duo-z-monitorem-m1022ws1201-sk-p-8292.html>

## Skrzynka na listy Vidos DUO z monitorem M1022W/S1201-SK

Numer katalogowy	<b>S010</b>
Kod producenta	<b>M1022W/S1201-SK</b>
Regulacja kontrastu	<b>Tak</b>
Wielkość ekranu	<b>4,3"</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Nie</b>
Wbudowana pamięć	<b>Nie</b>
Obsługiwana ilość wejść	<b>1 szt.</b>
Max. Ilość monitorów	<b>4 szt.</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>170 °</b>
Wymiar monitora	<b>137 x 137 x 17mm</b>
Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>
Regulacja jaskrawości	<b>Tak</b>
Ilość przewodów kamera-monitor	<b>2 szt.</b>
Rodzaj domofonu	<b>1 - rodzinny</b>
Adresowniki	<b>Nie</b>
Pobór prądu (praca / czuwanie)	<b>Brak danych</b>
Typ melodii wywołania	<b>12 melodii dzwonka</b>
Rozmiar puszki pod tynk	<b>Brak</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Pod tynk</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Nie</b>
Wymiary kamery	<b>290 x 290 mm</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody LED</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>2.0Mpix</b>
Sposób montażu kamery	<b>Pod tynk</b>
Materiał obudowy kamery	<b>stal nierdzewna szlifowana</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Tak</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>Możliwe sterowanie bramą oraz podłączenie dodatkowych kamer analogowych CCTV za pomocą dodatkowych modułów</b>

---

Zakres temperatury pracy	<b>-25°C ~ +50°C</b>
Funkcja interkomu	<b>Tak</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Nie</b>
Natężenie zasilacza	<b>1.5 A</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>24 V</b>

## Opis produktu

### Skrzynka na listy Vidos DUO z monitorem M1022W/S1201-SK

- Model: M1022W/S1201-SK
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 4,3"
- Rozdzielczość ekranu: WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 1.5 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: 12 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Nie
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal nierdzewna szlifowana
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 2.0Mpix
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 170 °
- Zakres temperatury pracy: -25°C ~ +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Możliwe sterowanie bramą oraz podłączenie dodatkowych kamer analogowych CCTV za pomocą dodatkowych modułów
- Wymiar monitora: 137 x 137 x 17mm
- Wymiary kamery: 290 x 290 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): Brak danych
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie