

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/skrzynka-na-listy-vidos-duo-z-monitorem-m1022ws1201-sk-p-8292.html>

Skrzynka na listy Vidos DUO z monitorem M1022W/S1201-SK

Numer katalogowy	S010
Kod producenta	M1022W/S1201-SK
Regulacja kontrastu	Tak
Wielkość ekranu	4,3"
Rozdzielczość ekranu	WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wbudowana pamięć	Nie
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Max. Ilość monitorów	4 szt.
Kąt widzenia kamery w poziomie	170 °
Wymiar monitora	137 x 137 x 17mm
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Regulacja jaskrawości	Tak
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Adresowniki	Nie
Pobór prądu (praca / czuwanie)	Brak danych
Typ melodii wywołania	12 melodii dzwonka
Rozmiar puszki pod tynk	Brak
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Wymiary kamery	290 x 290 mm
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Przetwornik obrazu kamery	2.0Mpix
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	stal nierdzewna szlifowana
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	Możliwe sterowanie bramą oraz podłączenie dodatkowych kamer analogowych CCTV za pomocą dodatkowych modułów

Zakres temperatury pracy	-25°C ~ +50°C
Funkcja interkomu	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Nie
Natężenie zasilacza	1.5 A
Napięcie zasilania urządzenia	24 V

Opis produktu

Skrzynka na listy Vidos DUO z monitorem M1022W/S1201-SK

- Model: M1022W/S1201-SK
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 4,3"
- Rozdzielczość ekranu: WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 1.5 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: 12 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Nie
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal nierdzewna szlifowana
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 2.0Mpix
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 170 °
- Zakres temperatury pracy: -25°C ~ +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Możliwe sterowanie bramą oraz podłączenie dodatkowych kamer analogowych CCTV za pomocą dodatkowych modułów
- Wymiar monitora: 137 x 137 x 17mm
- Wymiary kamery: 290 x 290 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): Brak danych
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie