

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/skrzynka-na-listy-vidos-z-monitorem-m670w-s2s561d-sk-p-9518.html>

Skrzynka na listy Vidos z monitorem M670W-S2/S561D-SK

Numer katalogowy	S004
Kod producenta	M670W-S2/S561D-SK
Wielkość ekranu	7"
Typ melodii wywołania	bd
Pobór prądu (praca / czuwanie)	bd
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Tak
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Regulacja jasności	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiar monitora	241x161x23mm
Kąt widzenia kamery w poziomie	87 °
Max. Ilość monitorów	4 szt.
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Wbudowana pamięć	Tak
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Rozdzielczość ekranu	800x600
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Wymiary kamery	290 x 320 mm
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Przetwornik obrazu kamery	1/3 CCD kolor
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	stal nierdzewna
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	Regulacja głębokości skrzynki - 280-410 mm, klawiatura szyfrowa
Zakres temperatury pracy	-25 - +50C

Funkcja interkomu	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	14,5 V

Opis produktu

Skrzynka na listy Vidos z monitorem M670W-S2/S561D-SK

- Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy wyposażony w pamięć do 100 zdjęć.
- Panel bramowy wyposażony w klawiaturę szyfrową
- Panel przedni o szerokości 290 mm i wysokości 320 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką.
- System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory marki VIDOS
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną!
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Podświetlana klawiatura i szyldy

- Model: M670W-S2/S561D-SK
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800x600
- Napięcie zasilania urządzenia: 14,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: bd
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal nierdzewna
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 1/3 CCD kolor
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 87 °
- Zakres temperatury pracy: -25 - +50C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Regulacja głębokości skrzynki - 280-410 mm, klawiatura szyfrowa
- Wymiar monitora: 241x161x23mm
- Wymiary kamery: 290 x 320 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): bd
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak