

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/skrzynka-na-listy-vidos-z-monitorem-m670w-s2s561d-sk-p-9518.html>

## Skrzynka na listy Vidos z monitorem M670W-S2/S561D-SK

Numer katalogowy	<b>S004</b>
Kod producenta	<b>M670W-S2/S561D-SK</b>
Wielkość ekranu	<b>7"</b>
Typ melodii wywołania	<b>bd</b>
Pobór prądu (praca / czuwanie)	<b>bd</b>
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	<b>Tak</b>
Adresowniki	<b>Tak</b>
Rodzaj domofonu	<b>1 - rodzinny</b>
Ilość przewodów kamera-monitor	<b>4 szt.</b>
Regulacja jasności	<b>Tak</b>
Regulacja kontrastu	<b>Tak</b>
Wymiar monitora	<b>241x161x23mm</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>87 °</b>
Max. Ilość monitorów	<b>4 szt.</b>
Obsługiwana ilość wejść	<b>2 szt.</b>
Wbudowana pamięć	<b>Tak</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Nie</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>800x600</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Pod tynk</b>
Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Tak</b>
Wymiary kamery	<b>290 x 320 mm</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody podczerwieni</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>1/3 CCD kolor</b>
Sposób montażu kamery	<b>Pod tynk</b>
Materiał obudowy kamery	<b>stal nierdzewna</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Tak</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>Regulacja głębokości skrzynki - 280-410 mm, klawiatura szyfrowa</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-25 - +50C</b>

---

Funkcja interkomu	<b>Tak</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>14,5 V</b>

---

## Opis produktu

### Skrzynka na listy Vidos z monitorem M670W-S2/S561D-SK

- Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy wyposażony w pamięć do 100 zdjęć.
- Panel bramowy wyposażony w klawiaturę szyfrową
- Panel przedni o szerokości 290 mm i wysokości 320 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką.
- System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory marki VIDOS
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną!
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Podświetlana klawiatura i szyldy
  
- Model: M670W-S2/S561D-SK
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800x600
- Napięcie zasilania urządzenia: 14,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: bd
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal nierdzewna
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 1/3 CCD kolor
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 87 °
- Zakres temperatury pracy: -25 - +50C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Regulacja głębokości skrzynki - 280-410 mm, klawiatura szyfrowa
- Wymiar monitora: 241x161x23mm
- Wymiary kamery: 290 x 320 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): bd
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak