

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-2-rodzinny-vidos-duo-2-x-m1021b-2-s1202a-p-9203.html>

Wideodomofon 2-rodzinny VIDOS DUO 2 x M1021B-2 / S1202A

Numer katalogowy	X114
Kod producenta	2 x M1021B / S1102A
Regulacja jasności	Tak
Rozdzielczość ekranu	800x480px
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Wbudowana pamięć	Tak
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Max. Ilość monitorów	4 szt.
Kąt widzenia kamery w poziomie	170 °
Wymiar monitora	226 x 132 x 18mm
Regulacja kontrastu	Tak
Wielkość ekranu	7"
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Rodzaj domofonu	2 - rodzinny
Adresowniki	Tak
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	BD
Typ melodii wywołania	20 melodii dzwonka
Rozmiar puszki pod tynk	Brak
Typ monitora	Głośnomówiący
Napięcie zasilania urządzenia	24 V
Natężenie zasilacza	0.75 A
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Funkcja interkomu	Tak
Zakres temperatury pracy	-20 C ~ +55 C
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	stal szlachetna
Sposób montażu kamery	Pod tynk

Przetwornik obrazu kamery	2,0 Mpix
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Wymiary kamery	220 x 119 x 52mm
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Rodzaj ekranu	LCD TFT

Opis produktu

Wideodomofon 2-rodzinny VIDOS DUO 2 x M1021B-2 / S1202A

- Model: 2 x M1021B / S1102A
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800x240pt
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 0.75 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: 20 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal szlachetna
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 2,0 Mpix
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 170 °
- Zakres temperatury pracy: -20 C ~ +55 C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
- Wymiar monitora: 226 x 132 x 18mm
- Wymiary kamery: 220 x 119 x 52mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): BD
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszki pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 2 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak