

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-2-rodzinny-vidos-duo-2-x-m1022w-s1202a-p-9199.html>

Wideodomofon 2-rodzinny VIDOS DUO 2 x M1022W / S1202A

Numer katalogowy	X116
Kod producenta	2 x M1022W / S1202A
Regulacja kontrastu	Tak
Wielkość ekranu	4,3"
Rozdzielczość ekranu	480x272px
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wbudowana pamięć	Nie
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Max. ilość monitorów	4 szt.
Kąt widzenia kamery w poziomie	170 °
Wymiar monitora	137 x 137 x 17mm
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Regulacja jaskrawości	Tak
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Rodzaj domofonu	2 - rodzinny
Adresowniki	Tak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	BD
Typ melodii wywołania	12 melodii dzwonka
Rozmiar puszki pod tynk	Brak
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Wymiary kamery	220 x 119 x 52mm
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Przetwornik obrazu kamery	2,0 Mpix
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	stal szlachetna
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
Zakres temperatury pracy	-20 C ~ +55 C

Funkcja interkomu	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Natężenie zasilacza	0.75 A
Napięcie zasilania urządzenia	24 V

Opis produktu

Wideodomofon 2-rodzinny VIDOS DUO 2 x M1022W / S1202A

- Model: 2 x M1022W / S1202A
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 4,3"
- Rozdzielczość ekranu: 480x136pt
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 0.75 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: 12 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal szlachetna
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 2,0 Mpix
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 170 °
- Zakres temperatury pracy: -20 C ~ +55 C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
- Wymiar monitora: 137 x 137 x 17mm
- Wymiary kamery: 220 x 119 x 52mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): BD
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 2 - rodzinny
- Adresowniki: Tak