

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-4-rodzinny-vidos-duo-4-x-m1021w-s1104a-p-9172.html>

## Wideodomofon 4-rodzinny VIDOS DUO 4 x M1021W / S1104A

Numer katalogowy	<b>X112</b>
Kod producenta	<b>4 x M1021W / S1104A</b>
Regulacja jaskrawości	<b>Tak</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>800x480px</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Tak</b>
Wbudowana pamięć	<b>Tak</b>
Obsługiwana ilość wejść	<b>1 szt.</b>
Max. Ilość monitorów	<b>4 szt.</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>105 °</b>
Wymiar monitora	<b>226 x 132 x 18mm</b>
Regulacja kontrastu	<b>Tak</b>
Wielkość ekranu	<b>7"</b>
Ilość przewodów kamera-monitor	<b>2 szt.</b>
Rodzaj domofonu	<b>4 - rodzinny</b>
Adresowniki	<b>Tak</b>
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	<b>Tak</b>
Pobór prądu (praca / czuwanie)	<b>BD</b>
Typ melodii wywołania	<b>20 melodii dzwonka</b>
Rozmiar puszkki pod tynk	<b>Brak</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>24 V</b>
Natężenie zasilacza	<b>0.75 A</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Funkcja interkomu	<b>Tak</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-20 C ~ +55 C</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>Czytnik kart zbliżeniowych i breloków</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Tak</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk</b>
Materiał obudowy kamery	<b>Stop Aluminium</b>
Sposób montażu kamery	<b>Na tynk</b>

---

Przetwornik obrazu kamery	<b>600TVL</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody LED</b>
Wymiary kamery	<b>176 x 90 x 27mm</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Tak</b>
Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>

## Opis produktu

### Wideodomofon 4-rodzinny VIDOS DUO 4 x M1021W / S1104A

- Dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800x240pt
- Sterowanie 2 przełącznikami np. furtka + brama automatyczna (drugi przełącznik z modułem B5)
- Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (max. 32GB)
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium. Montaż natynkowy
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia
- 5 x Brelok użytkownika
  
- Model: 4 x M1021W / S1104A
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800x240pt
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 0.75 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: 20 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: Stop Aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 600TVL
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 105 °
- Zakres temperatury pracy: -20 C ~ +55 C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
- Wymiar monitora: 226 x 132 x 18mm
- Wymiary kamery: 176 x 90 x 27mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): BD
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 4 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak