

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-commax-cdv-70h-whitedrc-40k-p-7934.html>

## WIDEODOMOFON COMMAX CDV-70H WHITE/DRC-40K

Numer katalogowy	<b>20226</b>
Kod producenta	<b>CDV-70H WHITE/DRC-40K</b>
Kod EAN	<b>5900882899660</b>
Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>
Pobór prądu (praca / czuwanie)	<b>16 / 3 VA</b>
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	<b>Tak</b>
Adresowniki	<b>Nie</b>
Rodzaj domofonu	<b>1 - rodzinny</b>
Ilość przewodów kamera-monitor	<b>4 szt.</b>
Regulacja jasności	<b>Nie</b>
Regulacja kontrastu	<b>Nie</b>
Wymiar monitora	<b>180 x 179,6 x 28 mm</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>75 °</b>
Max. Ilość monitorów	<b>2 szt.</b>
Obsługiwana ilość wejść	<b>2 szt.</b>
Wbudowana pamięć	<b>Nie</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Nie</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>800 x 480 px</b>
Wielkość ekranu	<b>7"</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Tak</b>
Wymiary kamery	<b>155 x 96 x 32.5 mm</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Brak danych</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>bd.</b>
Sposób montażu kamery	<b>Na tynk</b>
Materiał obudowy kamery	<b>Stop aluminium</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Tak</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>bd.</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-18°C...+40°C</b>
Funkcja interkomu	<b>Tak</b>

---

Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>230 V</b>

---

## Opis produktu

### WIDEODOMOFON COMMAX CDV-70H WHITE/DRC-40K

- CDV-70H:
  - monitor kolorowy
  - wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
  - standard sygnału video PAL/NTSC
  - obsługuje jedno wejście ((możliwość obsługi kilku wejść poprzez zastosowanie modułów MD-KAM2/4)
  - możliwość podłączenia dodatkowego monitora
  - współpraca z unifonami DP-4VHP
  - paging pomiędzy stacjami
  - instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
  - współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
  - zasilanie 230V
- DRC-40K:
  - kamera kolorowa
  - metalowa, nadtynkowa
  - kąt widzenia w pionie: 60 stopni , w poziomie: 75 stopni
  - regulacja kąta widzenia (w pionie: 12 stopni)
  - standard sygnału video PAL
  - doświetlenie diodami światła białego
  - instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
  - współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
  - wymiary panela czołowego 155/96/32,5 (wys/szer/gł) mm
- Model: CDV-70H WHITE/DRC-40K
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800 x 480 px
- Napięcie zasilania urządzenia: 230 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 2 szt.
- Materiał obudowy kamery: Stop aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: bd.
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Brak danych
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 75 °
- Zakres temperatury pracy: -18°C...+40°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: bd.
- Wymiar monitora: 180 x 179,6 x 28 mm
- Wymiary kamery: 155 x 96 x 32.5 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Nie
- Regulacja jaskrawości: Nie
- Pobór prądu (praca / czuwanie): 16 / 3 VA
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak

