

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-commax-cdv-70h-whitedrc-40k-p-7934.html>

WIDEODOMOFON COMMAX CDV-70H WHITE/DRC-40K

Numer katalogowy	20226
Kod producenta	CDV-70H WHITE/DRC-40K
Kod EAN	5900882899660
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Pobór prądu (praca / czuwanie)	16 / 3 VA
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Nie
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Regulacja jasności	Nie
Regulacja kontrastu	Nie
Wymiar monitora	180 x 179,6 x 28 mm
Kąt widzenia kamery w poziomie	75 °
Max. Ilość monitorów	2 szt.
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Wbudowana pamięć	Nie
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 px
Wielkość ekranu	7"
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Wymiary kamery	155 x 96 x 32.5 mm
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Brak danych
Przetwornik obrazu kamery	bd.
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	Stop aluminium
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	bd.
Zakres temperatury pracy	-18°C...+40°C
Funkcja interkomu	Tak

Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	230 V

Opis produktu

WIDEODOMOFON COMMAX CDV-70H WHITE/DRC-40K

- CDV-70H:
 - monitor kolorowy
 - wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
 - standard sygnału video PAL/NTSC
 - obsługuje jedno wejście ((możliwość obsługi kilku wejść poprzez zastosowanie modułów MD-KAM2/4)
 - możliwość podłączenia dodatkowego monitora
 - współpraca z unifonami DP-4VHP
 - paging pomiędzy stacjami
 - instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
 - współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
 - zasilanie 230V
- DRC-40K:
 - kamera kolorowa
 - metalowa, nadtynkowa
 - kąt widzenia w pionie: 60 stopni , w poziomie: 75 stopni
 - regulacja kąta widzenia (w pionie: 12 stopni)
 - standard sygnału video PAL
 - doświetlenie diodami światła białego
 - instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
 - współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
 - wymiary panela czołowego 155/96/32,5 (wys/szer/gł) mm
- Model: CDV-70H WHITE/DRC-40K
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800 x 480 px
- Napięcie zasilania urządzenia: 230 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 2 szt.
- Materiał obudowy kamery: Stop aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: bd.
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Brak danych
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 75 °
- Zakres temperatury pracy: -18°C...+40°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: bd.
- Wymiar monitora: 180 x 179,6 x 28 mm
- Wymiary kamery: 155 x 96 x 32.5 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Nie
- Regulacja jaskrawości: Nie
- Pobór prądu (praca / czuwanie): 16 / 3 VA
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak

