

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-eura-vdp-10a3-jupiter-bialy-p-9520.html>

WIDEODOMOFON EURA VDP-10A3 JUPITER BIAŁY

Numer katalogowy	2645
Kod producenta	VDP-10A3 JUPITER BIAŁY
Kod EAN	5905548275314
Regulacja jasności	Tak
Rozdzielczość ekranu	800 x 480
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wbudowana pamięć	Tak
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Max. ilość monitorów	1 szt.
Kąt widzenia kamery w poziomie	53 °
Wymiar monitora	215 x 152 x 23 mm
Regulacja kontrastu	Tak
Wielkość ekranu	7"
Ilość przewodów kamera-monitor	8 szt.
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Adresowniki	Nie
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Nie
Pobór prądu (praca / czuwanie)	7W / 2W
Typ melodii wywołania	16 melodii do wyboru
Rozmiar puszkii pod tynk	-
Typ monitora	Głośnomówiący
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Natężenie zasilacza	1 A
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Funkcja interkomu	Nie
Zakres temperatury pracy	-18°C...+40°C
Funkcje dodatkowe urządzenia	Otwieranie furtki i bramy, wbudowana pamięć do 100 zdjęć. czytnik karta - brelok
Regulacja głośności wywołania	Nie
Regulacja głośności rozmowy	Nie
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Materiał obudowy kamery	aluminium

Sposób montażu kamery	Na tynk
Przetwornik obrazu kamery	Kolor CMOS 1/4" 700TVL
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Wymiary kamery	198 x 82 x 52 mm
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Rodzaj ekranu	LCD TFT

Opis produktu

WIDEODOMOFON EURA VDP-10A3 JUPITER BIAŁY

- kolorowy wideodomofon z ekranem 7cali
- pamięć 100 zdjęć
- 2 wejścia (furtka - brama)
- czytnik kart-breloków
- zamek szyfrowy
- podświetlenie osoby odwiedzającej w nocy światłem diodami led

- Model: VDP-10A3 JUPITER BIAŁY
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800 x 480
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: 16 melodii do wyboru
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. ilość monitorów: 1 szt.
- Materiał obudowy kamery: aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: Kolor CMOS 1/4" 700TVL
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 53 °
- Zakres temperatury pracy: -18°C...+40°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Otwieranie furtki i bramy, wbudowana pamięć do 100 zdjęć. czytnik karta - brelok
- Wymiar monitora: 215 x 152 x 23 mm
- Wymiary kamery: 198 x 82 x 52 mm
- Regulacja głośności wywołania: Nie
- Regulacja głośności rozmowy: Nie
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): 7W / 2W
- Ilość przewodów kamera-monitor: 8 szt.
- Rozmiar puszeki pod tynk : -
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Nie