

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-aura-vdp-40a3-feniks-czarny-monitor-z-wifi-otwieranie-2-wejsc-aplikacja-aura-connect-p-7995.html>



WIDEODOMOFON "EURA" VDP-40A3 "FENIKS" CZARNY monitor z WiFi, otwieranie 2 wejść, aplikacja Eura Connect

Numer katalogowy	19955
Kod producenta	VDP-40A3
Kod EAN	5905548276588
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Pobór prądu (praca / czuwanie)	2 W / 7 W
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Nie
Adresowniki	Nie
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Regulacja jaskrawości	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiar monitora	152 x 215 x 23 mm
Kąt widzenia kamery w poziomie	54 °
Max. ilość monitorów	2 szt.
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Wbudowana pamięć	Nie
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 pikseli
Wielkość ekranu	7"
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Wymiary kamery	130 x 50 x 47 mm
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Brak danych
Przetwornik obrazu kamery	Kolor CMOS 1/4"
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	Stop aluminium
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak

Funkcje dodatkowe urządzenia	bd.
Zakres temperatury pracy	-18°C ~ +50°C
Funkcja interkomu	Nie
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	12 V

Opis produktu

WIDEODOMOFON "EURA" VDP-40A3 "FENIKS" CZARNY monitor z WiFi, otwieranie 2 wejść, aplikacja Eura Connect

- Monitor : VDA-40A3
- Kasetka zewnętrzna : VDA-13A3
- Zasilacz : VZA-63A3
- Napięcie zasilania : 12 V DC
- Parametry sygnału wideo : 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Ilość przewodów łączących : 4
- Ilość obsługiwanych lokali : 1
- Ilość obsługiwanych wyjść : 2
- Interkom : Nie
- Możliwa rozbudowa : Tak
- Monitor :
- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego : 12 V DC
- Pobór mocy monitora - czuwanie / praca : 2 W / 7 W
- Wielkość ekranu monitora : 7"
- Typ ekranu : Kolor TFT-LCD
- Rozdzielczość ekranu : 800 × 480 pikseli
- Ekran dotykowy : Nie
- Rodzaje wyjść : Wyjście 1: 12V DC 350mA // Wyjście 2: N.O. 1A/ 24V DC Max
- Pamięć wewnętrzna obrazów : Brak
- Możliwość rejestracji filmów : Nie
- Ilość melodii gongu : 16
- Głośnomówiący : Tak
- Wbudowany moduł WiFi : Tak
- Moc nadajnika WiFi : 2dBi
- Funkcja ramki cyfrowej : Nie
- Temperaturowy zakres pracy monitora : 0°C ~ +40°C
- Wymiary monitora (W x SZ x G) : 152 x 215 x 23 mm
- Waga netto monitora : 431 g
- Kasetka zewnętrzna :
- Pobór mocy kasetki zewnętrznej (czuwanie / praca) : 0,2 W / 5 W
- Rozdzielczość obrazu : 700 TVL
- Kąt widzenia kamery w poziomie : 54°
- Typ przetwornika kamery : Kolor CMOS 1/4"
- Materiał obudowy : Stop aluminium
- Ilość wyjść przekaźnikowych : Brak
- Sposób montażu kasetki zewn. : Natynkowy
- Regulacja położenia oka kamery : Nie
- Oświetlenie nocne : 6 diod LED (podczerwień)
- Czytnik zbliżeniowy : Tak
- Szyfrator : Tak, dotykowa (podświetlane klawisze)
- Czytnik linii papilarnych : Nie
- Daszek ochronny : Tak
- Współczynnik ochrony : IP44
- Temperaturowy zakres pracy kasetki : -18°C ~ +50°C
- Wymiary kasetki zewn. (W x SZ x G) : 130 x 50 x 47 mm
- Waga netto kasetki : 178 g

- Model: VDP-40A3
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk

-
- Typ monitora: Głośnomówiący
 - Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
 - Rodzaj ekranu: LCD TFT
 - Wielkość ekranu: 7"
 - Rozdzielczość ekranu: 800 x 480 pikseli
 - Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
 - Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
 - Wbudowana pamięć: Nie
 - Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
 - Obsługa bramy wjazdowej: Tak
 - Max. Ilość monitorów: 2 szt.
 - Materiał obudowy kamery: Stop aluminium
 - Sposób montażu kamery: Na tynk
 - Funkcja interkomu: Nie
 - Przetwornik obrazu kamery: Kolor CMOS 1/4"
 - Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Brak danych
 - Kąt widzenia kamery w poziomie: 54 °
 - Zakres temperatury pracy: -18°C ~ +50°C
 - Funkcje dodatkowe urządzenia: bd.
 - Wymiar monitora: 152 x 215 x 23 mm
 - Wymiary kamery: 130 x 50 x 47 mm
 - Regulacja głośności wywołania: Tak
 - Regulacja głośności rozmowy: Tak
 - Regulacja kontrastu: Tak
 - Regulacja jaskrawości: Tak
 - Pobór prądu (praca / czuwanie): 2 W / 7 W
 - Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
 - Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
 - Adresowniki: Nie
 - Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Nie