

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-aura-vdp-40a3-feniks-czarny-monitor-z-wifi-otwieranie-2-wejsc-aplikacja-aura-connect-p-7995.html>



## WIDEODOMOFON "EURA" VDP-40A3 "FENIKS" CZARNY monitor z WiFi, otwieranie 2 wejść, aplikacja Eura Connect

Numer katalogowy	<b>19955</b>
Kod producenta	<b>VDP-40A3</b>
Kod EAN	<b>5905548276588</b>
Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>
Pobór prądu (praca / czuwanie)	<b>2 W / 7 W</b>
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	<b>Nie</b>
Adresowniki	<b>Nie</b>
Rodzaj domofonu	<b>1 - rodzinny</b>
Ilość przewodów kamera-monitor	<b>4 szt.</b>
Regulacja jaskrawości	<b>Tak</b>
Regulacja kontrastu	<b>Tak</b>
Wymiar monitora	<b>152 x 215 x 23 mm</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>54 °</b>
Max. ilość monitorów	<b>2 szt.</b>
Obsługiwana ilość wejść	<b>2 szt.</b>
Wbudowana pamięć	<b>Nie</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Nie</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>800 x 480 pikseli</b>
Wielkość ekranu	<b>7"</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Nie</b>
Wymiary kamery	<b>130 x 50 x 47 mm</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Brak danych</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>Kolor CMOS 1/4"</b>
Sposób montażu kamery	<b>Na tynk</b>
Materiał obudowy kamery	<b>Stop aluminium</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Tak</b>

Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>bd.</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-18°C ~ +50°C</b>
Funkcja interkomu	<b>Nie</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>12 V</b>

## Opis produktu

### WIDEODOMOFON "EURA" VDP-40A3 "FENIKS" CZARNY monitor z WiFi, otwieranie 2 wejść, aplikacja Eura Connect

- Monitor : VDA-40A3
- Kasetka zewnętrzna : VDA-13A3
- Zasilacz : VZA-63A3
- Napięcie zasilania : 12 V DC
- Parametry sygnału wideo : 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Ilość przewodów łączących : 4
- Ilość obsługiwanych lokali : 1
- Ilość obsługiwanych wyjść : 2
- Interkom : Nie
- Możliwa rozbudowa : Tak
- Monitor :
- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego : 12 V DC
- Pobór mocy monitora - czuwanie / praca : 2 W / 7 W
- Wielkość ekranu monitora : 7"
- Typ ekranu : Kolor TFT-LCD
- Rozdzielczość ekranu : 800 × 480 pikseli
- Ekran dotykowy : Nie
- Rodzaje wyjść : Wyjście 1: 12V DC 350mA // Wyjście 2: N.O. 1A/ 24V DC Max
- Pamięć wewnętrzna obrazów : Brak
- Możliwość rejestracji filmów : Nie
- Ilość melodii gongu : 16
- Głośnomówiący : Tak
- Wbudowany moduł WiFi : Tak
- Moc nadajnika WiFi : 2dBi
- Funkcja ramki cyfrowej : Nie
- Temperaturowy zakres pracy monitora : 0°C ~ +40°C
- Wymiary monitora (W x SZ x G) : 152 x 215 x 23 mm
- Waga netto monitora : 431 g
- Kasetka zewnętrzna :
- Pobór mocy kasetki zewnętrznej (czuwanie / praca) : 0,2 W / 5 W
- Rozdzielczość obrazu : 700 TVL
- Kąt widzenia kamery w poziomie : 54°
- Typ przetwornika kamery : Kolor CMOS 1/4"
- Materiał obudowy : Stop aluminium
- Ilość wyjść przekaźnikowych : Brak
- Sposób montażu kasetki zewn. : Natynkowy
- Regulacja położenia oka kamery : Nie
- Oświetlenie nocne : 6 diod LED (podczerwień)
- Czytnik zbliżeniowy : Tak
- Szyfrator : Tak, dotykowa (podświetlane klawisze)
- Czytnik linii papilarnych : Nie
- Daszek ochronny : Tak
- Współczynnik ochrony : IP44
- Temperaturowy zakres pracy kasetki : -18°C ~ +50°C
- Wymiary kasetki zewn. (W x SZ x G) : 130 x 50 x 47 mm
- Waga netto kasetki : 178 g
- Model: VDP-40A3
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk

- 
- Typ monitora: Głośnomówiący
  - Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
  - Rodzaj ekranu: LCD TFT
  - Wielkość ekranu: 7"
  - Rozdzielczość ekranu: 800 x 480 pikseli
  - Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
  - Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
  - Wbudowana pamięć: Nie
  - Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
  - Obsługa bramy wjazdowej: Tak
  - Max. Ilość monitorów: 2 szt.
  - Materiał obudowy kamery: Stop aluminium
  - Sposób montażu kamery: Na tynk
  - Funkcja interkomu: Nie
  - Przetwornik obrazu kamery: Kolor CMOS 1/4"
  - Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Brak danych
  - Kąt widzenia kamery w poziomie: 54 °
  - Zakres temperatury pracy: -18°C ~ +50°C
  - Funkcje dodatkowe urządzenia: bd.
  - Wymiar monitora: 152 x 215 x 23 mm
  - Wymiary kamery: 130 x 50 x 47 mm
  - Regulacja głośności wywołania: Tak
  - Regulacja głośności rozmowy: Tak
  - Regulacja kontrastu: Tak
  - Regulacja jaskrawości: Tak
  - Pobór prądu (praca / czuwanie): 2 W / 7 W
  - Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
  - Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
  - Adresowniki: Nie
  - Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Nie