

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-or-vid-js-1053w-pamiec-breloki-arcus-rfid-7-or-no-bialy-p-7927.html>



Wideodomofon OR-VID-JS-1053/W Pamięć + Breloki ARCUS RFID 7" ORNO biały

Numer katalogowy	20355
Kod producenta	OR-VID-JS-1053/W
Kod EAN	5900378650683
Regulacja jaskrawości	Tak
Rozdzielczość ekranu	800 x 480
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wbudowana pamięć	Tak
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Max. Ilość monitorów	2 szt.
Kąt widzenia kamery w poziomie	44 °
Wymiar monitora	240 x 114 x 12 mm
Regulacja kontrastu	Tak
Wielkość ekranu	7"
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Adresowniki	Nie
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Nie
Pobór prądu (praca / czuwanie)	-
Typ melodii wywołania	9 - dzwonek do wyboru
Rozmiar puszeki pod tynk	-
Typ monitora	Głośnomówiący
Napięcie zasilania urządzenia	13,5 V
Natężenie zasilacza	1 A
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Funkcja interkomu	Nie
Zakres temperatury pracy	od -15°C do +50°C
Funkcje dodatkowe urządzenia	Pamięć 20 zdjęć , Breloki zbliżeniowe.
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Rodzaj montażu panelu	Na tynk

Materiał obudowy kamery	ABS
Sposób montażu kamery	Na tynk
Przetwornik obrazu kamery	ccd
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Wymiary kamery	43,2 x 140,6 x 29,3 mm
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Rodzaj ekranu	LCD TFT

Opis produktu

Wideodomofon OR-VID-JS-1053/W Pamięć + Breloki ARCUS RFID 7" ORNO białe

- moduł pamięci wewnętrznej monitora zapamiętuje ok 20 kolorowych obrazów,
- kamera CCD typu "pin-hole" w wandaloodpornej obudowie
- montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie,
- zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC
- otwieranie brelokami

- Model: OR-VID-JS-1053/W
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800 x 480
- Napięcie zasilania urządzenia: 13,5 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: 9 - dzwonek do wyboru
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 2 szt.
- Materiał obudowy kamery: ABS
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: ccd
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 44 °
- Zakres temperatury pracy: od -15°C do +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Pamięć 20 zdjęć , Breloki zbliżeniowe.
- Wymiar monitora: 240 x 114 x 12 mm
- Wymiary kamery: 43,2 x 140,6 x 29,3 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): -
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : -
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Nie