

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-vidos-duo-m1021w-2-s1401d-p-9220.html>

## Wideodomofon VIDOS DUO M1021W-2 / S1401D

Numer katalogowy	<b>X103</b>
Kod producenta	<b>M1021W / S1401D</b>
Regulacja jaskrawości	<b>Tak</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>800x480px</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Tak</b>
Wbudowana pamięć	<b>Tak</b>
Obsługiwana ilość wejść	<b>1 szt.</b>
Max. Ilość monitorów	<b>4 szt.</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>170 °</b>
Wymiar monitora	<b>226 x 132 x 18mm</b>
Regulacja kontrastu	<b>Tak</b>
Wielkość ekranu	<b>7"</b>
Ilość przewodów kamera-monitor	<b>2 szt.</b>
Rodzaj domofonu	<b>1 - rodzinny</b>
Adresowniki	<b>Tak</b>
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	<b>Tak</b>
Pobór prądu (praca / czuwanie)	<b>BD</b>
Typ melodii wywołania	<b>20 melodii dzwonka</b>
Rozmiar puszki pod tynk	<b>Brak</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>24 V</b>
Natężenie zasilacza	<b>0.75 A</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Funkcja interkomu	<b>Tak</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-20 C ~ +55 C</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>Zamek szyfrowy</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Tak</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Pod tynk</b>
Materiał obudowy kamery	<b>stal szlachetna</b>
Sposób montażu kamery	<b>Pod tynk</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>2,0Mpix</b>

---

Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody LED</b>
Wymiary kamery	<b>220 x 120 x 50mm</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Tak</b>
Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>

## Opis produktu

### Wideodomofon VIDOS DUO M1021W-2 / S1401D

- Model: M1021W / S1401D
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800x240pt
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 0.75 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: 20 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal szlachetna
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 2,0Mpix
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 170 °
- Zakres temperatury pracy: -20 C ~ +55 C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Zamek szyfrowy
- Wymiar monitora: 226 x 132 x 18mm
- Wymiary kamery: 220 x 120 x 50mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): BD
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak