

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-vidos-duo-m1022w-s1201a-p-9217.html>

Wideodomofon VIDOS DUO M1022W / S1201A

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numer katalogowy | X105 |
| Kod producenta | M1022W / S1101A |
| Regulacja jaskrawości | Tak |
| Rozdzielczość ekranu | 480x272px |
| Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD | Nie |
| Wbudowana pamięć | Nie |
| Obsługiwana ilość wejść | 1 szt. |
| Max. Ilość monitorów | 4 szt. |
| Kąt widzenia kamery w poziomie | 170 ° |
| Wymiar monitora | 137 x 137 x 17mm |
| Regulacja kontrastu | Tak |
| Wielkość ekranu | 4,3" |
| Ilość przewodów kamera-monitor | 2 szt. |
| Rodzaj domofonu | 1 - rodzinny |
| Adresowniki | Tak |
| Możliwość rozbudowy o kolejny monitor | Tak |
| Pobór prądu (praca / czuwanie) | BD |
| Typ melodii wywołania | 12 melodii dzwonka |
| Rozmiar puszki pod tynk | Brak |
| Typ monitora | Głośnomówiący |
| Napięcie zasilania urządzenia | 24 V |
| Natężenie zasilacza | 0.75 A |
| Obsługa bramy wjazdowej | Tak |
| Funkcja interkomu | Tak |
| Zakres temperatury pracy | -20 C ~ +55 C |
| Funkcje dodatkowe urządzenia | Czytnik kart zbliżeniowych i breloków |
| Regulacja głośności wywołania | Tak |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Rodzaj montażu panelu | Pod tynk |
| Materiał obudowy kamery | Stop Aluminium |
| Sposób montażu kamery | Pod tynk |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Przetwornik obrazu kamery | 2,0 Mpix |
| Rodzaj oświetlenia nocnego kamery | Diody LED |
| Wymiary kamery | 220 x 119 x 52mm |
| Obsługa dodatkowych kamer CCTV | Tak |
| Rodzaj ekranu | LCD TFT |

Opis produktu

Wideodomofon VIDOS DUO M1022W / S1201A

- Model: M1022W / S1101A
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 4,3"
- Rozdzielczość ekranu: 480x136pt
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 0.75 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: 12 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: Stop Aluminium
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 2,0 Mpix
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 170 °
- Zakres temperatury pracy: -20 C ~ +55 C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
- Wymiar monitora: 137 x 137 x 17mm
- Wymiary kamery: 220 x 119 x 52mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): BD
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszki pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak