

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-vidos-m670b-s2s20da-p-8629.html>

Wideodomofon VIDOS M670B-S2/S20DA

Numer katalogowy	X086
Kod producenta	M670B-S2/S20DA
Regulacja jaskrawości	Tak
Rozdzielczość ekranu	Brak danych
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wbudowana pamięć	Tak
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Max. Ilość monitorów	3 szt.
Kąt widzenia kamery w poziomie	110 °
Wymiar monitora	241x161x23
Regulacja kontrastu	Tak
Wielkość ekranu	7"
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Adresowniki	Nie
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	Brak danych
Typ melodii wywołania	bd
Rozmiar puszki pod tynk	78x142x31
Rodzaj montażu panelu	Na tynk i pod tynk
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Wymiary kamery	84x150x36
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Przetwornik obrazu kamery	1/3"
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	szcztokowane aluminium / ABS
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy

Zakres temperatury pracy	-25°C ~ +50°C
Funkcja interkomu	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	14,5 V

Opis produktu

Wideodomofon VIDOS M670B-S2/S20DA

- Model: M670B-S2/S20DA
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk i pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: Brak danych
- Napięcie zasilania urządzenia: 14,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: bd
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 3 szt.
- Materiał obudowy kamery: szczotkowane aluminium / ABS
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 1/3"
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 110 °
- Zakres temperatury pracy: -25°C ~ +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy
- Wymiar monitora: 241x161x23
- Wymiary kamery: 84x150x36
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): Brak danych
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszki pod tynk : 78x142x31
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak