

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-vidos-m670b-s50a-p-8635.html>

Wideodomofon VIDOS M670B / S50A

Numer katalogowy	X072
Kod producenta	M670B/S50A
Regulacja jasności	Tak
Rozdzielczość ekranu	Brak danych
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wbudowana pamięć	Nie
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Max. ilość monitorów	4 szt.
Kąt widzenia kamery w poziomie	60 °
Wymiar monitora	241x161x23
Regulacja kontrastu	Tak
Wielkość ekranu	7"
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Adresowniki	Nie
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	Brak danych
Typ melodii wywołania	Brak Danych
Rozmiar puszeki pod tynk	Brak
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Wymiary kamery	78x185x60
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Przetwornik obrazu kamery	CCD kolor
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	stop aluminium
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart i breloków RFID 125kHz
Zakres temperatury pracy	-20°C ~ +55°C
Funkcja interkomu	Tak

Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	13,5 V

Opis produktu

Wideodomofon VIDOS M670B / S50A

- Model: M670B/S50A
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: Brak danych
- Napięcie zasilania urządzenia: 13,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: Brak Danych
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stop aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: CCD kolor
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 60 °
- Zakres temperatury pracy: -20°C ~ +55°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart i breloków RFID 125kHz
- Wymiar monitora: 241x161x23
- Wymiary kamery: 78x185x60
- Regulacja głośności wywołania: Nie
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): Brak danych
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszeki pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak