

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-vidos-m670b-s50d-p-9858.html>

## Wideodomofon VIDOS M670B / S50D



Numer katalogowy	<b>X026</b>
Kod producenta	<b>M670B/S50D</b>
Regulacja jasności	<b>Tak</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>Brak danych</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Nie</b>
Wbudowana pamięć	<b>Nie</b>
Obsługiwana ilość wejść	<b>2 szt.</b>
Max. ilość monitorów	<b>3 szt.</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>60 °</b>
Wymiar monitora	<b>241x161x23</b>
Regulacja kontrastu	<b>Tak</b>
Wielkość ekranu	<b>7"</b>
Ilość przewodów kamera-monitor	<b>4 szt.</b>
Rodzaj domofonu	<b>1 - rodzinny</b>
Adresowniki	<b>Nie</b>
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	<b>Nie</b>
Pobór prądu (praca / czuwanie)	<b>Brak danych</b>
Typ melodii wywołania	<b>Brak Danych</b>
Rozmiar puszeki pod tynk	<b>Brak</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk</b>
Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Nie</b>
Wymiary kamery	<b>78x185x60</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody podczerwieni</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>CCD kolor</b>
Sposób montażu kamery	<b>Na tynk</b>
Materiał obudowy kamery	<b>stop aluminium</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Nie</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>Klawiatura szyfrowa</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-20°C ~ +55°C</b>
Funkcja interkomu	<b>Tak</b>

---

Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>13,5 V</b>

---

## Opis produktu

### Wideodomofon VIDOS M670B / S50D

- Model: M670B/S50D
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: Brak danych
- Napięcie zasilania urządzenia: 13,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: Brak Danych
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 3 szt.
- Materiał obudowy kamery: stop aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: CCD kolor
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 60 °
- Zakres temperatury pracy: -20°C ~ +55°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Klawiatura sztyfowa
- Wymiar monitora: 241x161x23
- Wymiary kamery: 78x185x60
- Regulacja głośności wywołania: Nie
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): Brak danych
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszki pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Nie