

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-vidos-m670bs20da-p-8627.html>

WIDEODOMOFON VIDOS M670B/S20DA



| | |
|---------------------------------------|--|
| Numer katalogowy | X084 |
| Kod producenta | M670B/S20DA |
| Wielkość ekranu | 7" |
| Rozmiar puszki pod tynk | 78x142x31 |
| Typ melodii wywołania | bd |
| Możliwość rozbudowy o kolejny monitor | Tak |
| Adresowniki | Nie |
| Rodzaj domofonu | 1 - rodzinny |
| Ilość przewodów kamera-monitor | 4 szt. |
| Regulacja jasności | Tak |
| Regulacja kontrastu | Tak |
| Wymiar monitora | 241 x 161 x 23mm |
| Kąt widzenia kamery w poziomie | 110 ° |
| Max. ilość monitorów | 3 szt. |
| Obsługiwana ilość wejść | 2 szt. |
| Wbudowana pamięć | Nie |
| Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD | Nie |
| Rozdzielczość ekranu | WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU |
| Rodzaj montażu panelu | Pod tynk |
| Rodzaj ekranu | LCD TFT |
| Obsługa dodatkowych kamer CCTV | Tak |
| Wymiary kamery | 84x150x36mm |
| Rodzaj oświetlenia nocnego kamery | Diody podczerwieni |
| Przetwornik obrazu kamery | 1/3" |
| Sposób montażu kamery | Pod tynk |
| Materiał obudowy kamery | szcztokowane aluminium / ABS |
| Typ monitora | Głośnomówiący |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Regulacja głośności wywołania | Tak |
| Funkcje dodatkowe urządzenia | Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy |
| Zakres temperatury pracy | -25°C ~ +50°C |
| Funkcja interkomu | Tak |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Obsługa bramy wjazdowej | Tak |
| Napięcie zasilania urządzenia | 14,5 V |

Opis produktu

WIDEODOMOFON VIDOS M670B/S20DA

- Model: M670B/S20DA
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU
- Napięcie zasilania urządzenia: 14,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: bd
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 3 szt.
- Materiał obudowy kamery: szczotkowane aluminium / ABS
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 1/3"
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 110 °
- Zakres temperatury pracy: -25°C ~ +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy
- Wymiar monitora: 241 x 161 x 23mm
- Wymiary kamery: 84x150x36mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszki pod tynk : 78x142x31
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak