

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-vidos-m670w-s2s20da-p-8624.html>

Wideodomofon VIDOS M670W-S2/S20DA

Numer katalogowy	X087
Kod producenta	M670W-S2/S20DA
Regulacja jaskrawości	Tak
Rozdzielczość ekranu	Brak danych
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wbudowana pamięć	Tak
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Max. Ilość monitorów	3 szt.
Kąt widzenia kamery w poziomie	110 °
Wymiar monitora	241x161x23
Regulacja kontrastu	Tak
Wielkość ekranu	7"
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Adresowniki	Nie
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	Brak danych
Typ melodii wywołania	bd
Rozmiar puszki pod tynk	78x142x31
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Wymiary kamery	84x150x36
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Przetwornik obrazu kamery	1/3"
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	szcztkowane aluminium / ABS
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy

Zakres temperatury pracy	-25°C ~ +50°C
Funkcja interkomu	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	14,5 V

Opis produktu

Wideodomofon VIDOS M670W-S2/S20DA

- Model: M670W-S2/S20DA
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: Brak danych
- Napięcie zasilania urządzenia: 14,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: bd
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 3 szt.
- Materiał obudowy kamery: szczotkowane aluminium / ABS
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 1/3"
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 110 °
- Zakres temperatury pracy: -25°C ~ +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy
- Wymiar monitora: 241x161x23
- Wymiary kamery: 84x150x36
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): Brak danych
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszki pod tynk : 78x142x31
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak