

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-vidos-m670ws20da-p-8628.html>

WIDEODOMOFON VIDOS M670W/S20DA



Numer katalogowy	X085
Kod producenta	M670W/S20DA
Wielkość ekranu	7"
Rozmiar puszkii pod tynk	78x142x31
Typ melodii wywołania	bd
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Nie
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Regulacja jasności	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiar monitora	241 x 161 x 23mm
Kąt widzenia kamery w poziomie	110 °
Max. Ilość monitorów	3 szt.
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Wbudowana pamięć	Nie
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Rozdzielczość ekranu	WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Wymiary kamery	84x150x36mm
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Przetwornik obrazu kamery	1/3"
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	szcztokowane aluminium / ABS
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy
Zakres temperatury pracy	-25°C ~ +50°C

Funkcja interkomu	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	14,5 V

Opis produktu

WIDEODOMOFON VIDOS M670W/S20DA

- Model: M670W/S20DA
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU
- Napięcie zasilania urządzenia: 14,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: bd
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 3 szt.
- Materiał obudowy kamery: szczotkowane aluminium / ABS
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 1/3"
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 110 °
- Zakres temperatury pracy: -25°C ~ +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy
- Wymiar monitora: 241 x 161 x 23mm
- Wymiary kamery: 84x150x36mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : 78x142x31
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak