

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-vidos-m670ws20da-p-8628.html>

## WIDEODOMOFON VIDOS M670W/S20DA



Numer katalogowy	<b>X085</b>
Kod producenta	<b>M670W/S20DA</b>
Wielkość ekranu	<b>7"</b>
Rozmiar puszkii pod tynk	<b>78x142x31</b>
Typ melodii wywołania	<b>bd</b>
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	<b>Tak</b>
Adresowniki	<b>Nie</b>
Rodzaj domofonu	<b>1 - rodzinny</b>
Ilość przewodów kamera-monitor	<b>4 szt.</b>
Regulacja jasności	<b>Tak</b>
Regulacja kontrastu	<b>Tak</b>
Wymiar monitora	<b>241 x 161 x 23mm</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>110 °</b>
Max. Ilość monitorów	<b>3 szt.</b>
Obsługiwana ilość wejść	<b>2 szt.</b>
Wbudowana pamięć	<b>Nie</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Nie</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Pod tynk</b>
Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Tak</b>
Wymiary kamery	<b>84x150x36mm</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody podczerwieni</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>1/3"</b>
Sposób montażu kamery	<b>Pod tynk</b>
Materiał obudowy kamery	<b>szcztokowane aluminium / ABS</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Tak</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-25°C ~ +50°C</b>

---

Funkcja interkomu	<b>Tak</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>14,5 V</b>

## Opis produktu

### WIDEODOMOFON VIDOS M670W/S20DA

- Model: M670W/S20DA
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU
- Napięcie zasilania urządzenia: 14,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: bd
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 3 szt.
- Materiał obudowy kamery: szczotkowane aluminium / ABS
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 1/3"
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 110 °
- Zakres temperatury pracy: -25°C ~ +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy
- Wymiar monitora: 241 x 161 x 23mm
- Wymiary kamery: 84x150x36mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : 78x142x31
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak