

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-vidos-m690bs20da-p-7339.html>

Wideodomofon VIDOS M690B/S20DA



Numer katalogowy	X147
Kod producenta	M690B/S20DA
Rodzaj ekranu	LCD LED
Rozmiar puszki pod tynk	78x142x31
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Nie
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Regulacja jasności	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiar monitora	208x150x22mm
Kąt widzenia kamery w poziomie	110 °
Max. ilość monitorów	4 szt.
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Wbudowana pamięć	Nie
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Rozdzielczość ekranu	1280x600
Wielkość ekranu	7"
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Wymiary kamery	84x150x36
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Przetwornik obrazu kamery	1/3"
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	szcztokowane aluminium / ABS
Typ monitora	Głośnomówiący
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia, Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz
Zakres temperatury pracy	-25°C ~ +50°C
Funkcja interkomu	Tak

Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	14,5 V

Opis produktu

Wideodomofon VIDOS M690B/S20DA

- Model: M690B/S20DA
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD LED
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 1280×600
- Napięcie zasilania urządzenia: 14,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: szrotowane aluminium / ABS
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 1/3"
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 110 °
- Zakres temperatury pracy: -25°C ~ +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia, Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz
- Wymiar monitora: 208x150x22mm
- Wymiary kamery: 84x150x36
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszki pod tynk : 78x142x31
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak