

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-vidos-m690w-s2s6s-p-7374.html>

## Wideodomofon VIDOS M690W S2/S6S



Numer katalogowy	<b>X122</b>
Kod producenta	<b>M690W S2/S6S</b>
Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	<b>Tak</b>
Adresowniki	<b>Nie</b>
Rodzaj domofonu	<b>1 - rodzinny</b>
Ilość przewodów kamera-monitor	<b>4 szt.</b>
Regulacja jasności	<b>Tak</b>
Regulacja kontrastu	<b>Tak</b>
Wymiar monitora	<b>208x150x22mm</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>87 °</b>
Max. ilość monitorów	<b>4 szt.</b>
Obsługiwana ilość wejść	<b>2 szt.</b>
Wbudowana pamięć	<b>Tak</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Nie</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>1280x600</b>
Wielkość ekranu	<b>7"</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Nie</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody LED</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>1/3 kolro</b>
Sposób montażu kamery	<b>Na tynk</b>
Materiał obudowy kamery	<b>utwardzony stop aluminium</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Tak</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>.</b>
Zakres temperatury pracy	<b>.</b>
Funkcja interkomu	<b>Tak</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>14,5 V</b>

### Opis produktu

---

## Wideodomofon VIDOS M690W S2/S6S

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Montaż: natynkowy
- Zasilanie: z monitora
- Monitor głośnomówiący
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
  
- Model: M690W S2/S6S
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 1280×600
- Napięcie zasilania urządzenia: 14,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Tak
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: utwardzony stop aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 1/3 kolro
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 87 °
- Zakres temperatury pracy: .
- Funkcje dodatkowe urządzenia: .
- Wymiar monitora: 208x150x22mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak