

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-virone-vdp-51-pluton-bax-7-p-8023.html>

Wideodomofon VIRONE VDP-51 PLUTON BAX 7"

Numer katalogowy	19670
Kod producenta	VDP-51
Kod EAN	5902560328479
Regulacja jasności	Tak
Rozdzielczość ekranu	bd.
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wbudowana pamięć	Nie
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Max. Ilość monitorów	2 szt.
Kąt widzenia kamery w poziomie	48 °
Wymiar monitora	214 x 151 x 18 mm
Regulacja kontrastu	Tak
Wielkość ekranu	7"
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Adresowniki	Tak
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	bd.
Typ melodii wywołania	16 melodii
Rozmiar puszkki pod tynk	-
Typ monitora	Głośnomówiący
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Natężenie zasilacza	1 A
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Funkcja interkomu	Nie
Zakres temperatury pracy	od -25°C do +60°C
Funkcje dodatkowe urządzenia	otwieranie bramy (wyposarzonej w napęd)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Materiał obudowy kamery	bd.

Sposób montażu kamery	Na tynk
Przetwornik obrazu kamery	CMOS 600TVL
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Wymiary kamery	58 x 145 x 30 mm
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Rodzaj ekranu	LCD TFT

Opis produktu

Wideodomofon VIRONE VDP-51 PLUTON BAX 7"

- Monitor ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 7"
- Dotykowy panel monitora
- 16 dźwięków dzwonka do wyboru
- Płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru obrazu, głośności dzwonka)
- 3 stopniowa regulacja głośności dzwonka
- Sterowanie bramą (wyposażoną w napęd)

- Model: VDP-51
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: bd.
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: 16 melodii
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. ilość monitorów: 2 szt.
- Materiał obudowy kamery: bd.
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: CMOS 600TVL
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 48 °
- Zakres temperatury pracy: od -25°C do +60°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: otwieranie bramy (wyposażonej w napęd)
- Wymiar monitora: 214 x 151 x 18 mm
- Wymiary kamery: 58 x 145 x 30 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): bd.
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszki pod tynk : -
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresownicy: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak