

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wideodomofon-wi-fi-virone-vdp-61fhd-vifis-full-hd-p-5557.html>

WIDEODOMOFON WI-FI VIRONE VDP-61FHD VIFIS FULL HD

| | |
|---------------------------------------|---|
| Numer katalogowy | 30516 |
| Kod producenta | VDP-61FHD |
| Kod EAN | 5908254820588 |
| Obsługa dodatkowych kamer CCTV | Tak |
| Możliwość rozbudowy o kolejny monitor | Tak |
| Adresowniki | Nie |
| Rodzaj domofonu | 1 - rodzinny |
| Ilość przewodów kamera-monitor | 4 szt. |
| Regulacja jaskrawości | Tak |
| Regulacja kontrastu | Tak |
| Wymiar monitora | 238mmx144mmx20,5mm |
| Kąt widzenia kamery w poziomie | 120 ° |
| Max. Ilość monitorów | 6 szt. |
| Obsługiwana ilość wejść | 2 szt. |
| Wbudowana pamięć | Tak |
| Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD | Tak |
| Rozdzielczość ekranu | 1024 / 600 |
| Wielkość ekranu | 7" |
| Rodzaj ekranu | LCD TFT |
| Rodzaj montażu panelu | Na tynk |
| Wymiary kamery | 133mmx48mmx22mm |
| Rodzaj oświetlenia nocnego kamery | Diody LED |
| Przetwornik obrazu kamery | CMOS 1/3" |
| Sposób montażu kamery | Na tynk |
| Materiał obudowy kamery | aluminium |
| Typ monitora | Głośnomówiący |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Regulacja głośności wywołania | Tak |
| Funkcje dodatkowe urządzenia | Sterowanie przy pomocy aplikacji Tuya, wbudowany czytnik kart i breloków RFID, automatyczna sekretarka, interkom |
| Zakres temperatury pracy | -30 ~ +70 C |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Funkcja interkomu | Tak |
| Obsługa bramy wjazdowej | Tak |
| Natężenie zasilacza | 1 A |
| Napięcie zasilania urządzenia | 12 V |

Opis produktu

WIDEODOMOFON WI-FI VIRONE VDP-61FHD VIFIS FULL HD

- Model: VDP-61FHD
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 1024 / 600
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Tak
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 6 szt.
- Materiał obudowy kamery: aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: CMOS 1/3"
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 120 °
- Zakres temperatury pracy: -30 ~ +70 C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Sterowanie przy pomocy aplikacji Tuya,wbudowany czytnik kart i breloków RFID,automatyczna sekretarka, interkom
- Wymiar monitora: 238mmx144mmx20,5mm
- Wymiary kamery: 133mmx48mmx22mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak