

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/zamek-szyfrowy-orno-or-zs-804-z-czytnikiem-kart-i-brelokow-ip68-p-10577.html>



## ZAMEK SZYFROWY ORNO OR-ZS-804 Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW IP68

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Numer katalogowy                   | <b>1518</b>               |
| Kod producenta                     | <b>OR-ZS-804</b>          |
| Kod EAN                            | <b>5901752480407</b>      |
| Napięcie zasilacza                 | <b>12 V</b>               |
| Współczynnik ochrony obudowy       | <b>IP65</b>               |
| Typ weryfikacji                    | <b>Karta i kod</b>        |
| Częstotliwość czytnika             | <b>125 kHz</b>            |
| Pobór prądu w stanie czuwania      | <b>30 mA</b>              |
| Pobór prądu w stanie pracy         | <b>60 mA</b>              |
| Max. obciążenie styków przekaźnika | <b>Brak danych</b>        |
| Przeznaczenie do drzwi             | <b>Wszystkich</b>         |
| Pojemność systemu                  | <b>1200 użytkowników</b>  |
| Ilość wyjść przekaźnikowych        | <b>1</b>                  |
| Zasięg odczytu RF ID               | <b>8 cm</b>               |
| Dostępne tryby pracy               | <b>praca autonomiczna</b> |

### Opis produktu

## ZAMEK SZYFROWY ORNO OR-ZS-804 Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW IP68

- Model: OR-ZS-804
- Napięcie zasilacza: 12 V
- Współczynnik ochrony obudowy: IP65
- Typ weryfikacji: Karta i kod
- Częstotliwość czytnika : 125 kHz
- Pobór prądu w stanie czuwania: 30 mA
- Pobór prądu w stanie pracy: 60 mA
- Max. obciążenie styków przekaźnika: Brak danych
- Przeznaczenie do drzwi: Wszystkich
- Pojemność systemu: 1200 użytkowników
- Ilość wyjść przekaźnikowych: 1
- Zasięg odczytu RF ID: 8 cm
- Dostępne tryby pracy: praca autonomiczna