

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/zestaw-or-no-or-vid-mt-1050-wideodomofonowy-dux-4-3-p-8025.html>

## Zestaw ORNO OR-VID-MT-1050 wideodomofonowy DUX 4,3''

Numer katalogowy	<b>19668</b>
Kod producenta	<b>OR-VID-MT-1050</b>
Kod EAN	<b>5902560327052</b>
Regulacja jasności	<b>Tak</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>bd.</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Nie</b>
Wbudowana pamięć	<b>Nie</b>
Obsługiwana ilość wejść	<b>1 szt.</b>
Max. Ilość monitorów	<b>2 szt.</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>49 °</b>
Wymiar monitora	<b>142 x 145 x 19mm</b>
Regulacja kontrastu	<b>Tak</b>
Wielkość ekranu	<b>4,3''</b>
Ilość przewodów kamera-monitor	<b>4 szt.</b>
Rodzaj domofonu	<b>1 - rodzinny</b>
Adresowniki	<b>Tak</b>
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	<b>Tak</b>
Pobór prądu (praca / czuwanie)	<b>bd.</b>
Typ melodii wywołania	<b>16 melodi</b>
Rozmiar puszkki pod tynk	<b>-</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>230 V</b>
Natężenie zasilacza	<b>1 A</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Funkcja interkomu	<b>Nie</b>
Zakres temperatury pracy	<b>od -20°C do +60°C</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>otwieranie bramy</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Nie</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk</b>
Materiał obudowy kamery	<b>bd.</b>
Sposób montażu kamery	<b>Na tynk</b>

---

Przetwornik obrazu kamery	<b>CMOS 700TVL</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody LED</b>
Wymiary kamery	<b>58 x 145 x 30 mm</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Nie</b>
Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>

## Opis produktu

### Zestaw ORNO OR-VID-MT-1050 wideodomofonowy DUX 4,3"

- Ultra płaski monitor, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- Kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 4,3"
- Dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami
- 16 dźwięków dzwonka do wyboru
- Sterowanie bramą (wyposażoną w napęd)
- Możliwość rozbudowy o maksymalnie 1 monitor

- Model: OR-VID-MT-1050
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 4,3"
- Rozdzielczość ekranu: bd.
- Napięcie zasilania urządzenia: 230 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: 16 melodii
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 2 szt.
- Materiał obudowy kamery: bd.
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: CMOS 700TVL
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 49 °
- Zakres temperatury pracy: od -20°C do +60°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: otwieranie bramy
- Wymiar monitora: 142 x 145 x 19mm
- Wymiary kamery: 58 x 145 x 30 mm
- Regulacja głośności wywołania: Nie
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): bd.
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszki pod tynk : -
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak