

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/zestaw-or-no-or-vid-mt-1050-wideodomofonowy-dux-4-3-p-8025.html>

Zestaw ORNO OR-VID-MT-1050 wideodomofonowy DUX 4,3''

Numer katalogowy	19668
Kod producenta	OR-VID-MT-1050
Kod EAN	5902560327052
Regulacja jasności	Tak
Rozdzielczość ekranu	bd.
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wbudowana pamięć	Nie
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Max. Ilość monitorów	2 szt.
Kąt widzenia kamery w poziomie	49 °
Wymiar monitora	142 x 145 x 19mm
Regulacja kontrastu	Tak
Wielkość ekranu	4,3''
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Adresowniki	Tak
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	bd.
Typ melodii wywołania	16 melodi
Rozmiar puszkki pod tynk	-
Typ monitora	Głośnomówiący
Napięcie zasilania urządzenia	230 V
Natężenie zasilacza	1 A
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Funkcja interkomu	Nie
Zakres temperatury pracy	od -20°C do +60°C
Funkcje dodatkowe urządzenia	otwieranie bramy
Regulacja głośności wywołania	Nie
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Materiał obudowy kamery	bd.
Sposób montażu kamery	Na tynk

Przetwornik obrazu kamery	CMOS 700TVL
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Wymiary kamery	58 x 145 x 30 mm
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Rodzaj ekranu	LCD TFT

Opis produktu

Zestaw ORNO OR-VID-MT-1050 wideodomofonowy DUX 4,3"

- Ultra płaski monitor, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- Kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 4,3"
- Dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami
- 16 dźwięków dzwonka do wyboru
- Sterowanie bramą (wyposażoną w napęd)
- Możliwość rozbudowy o maksymalnie 1 monitor

- Model: OR-VID-MT-1050
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 4,3"
- Rozdzielczość ekranu: bd.
- Napięcie zasilania urządzenia: 230 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: 16 melodii
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 2 szt.
- Materiał obudowy kamery: bd.
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: CMOS 700TVL
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 49 °
- Zakres temperatury pracy: od -20°C do +60°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: otwieranie bramy
- Wymiar monitora: 142 x 145 x 19mm
- Wymiary kamery: 58 x 145 x 30 mm
- Regulacja głośności wywołania: Nie
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): bd.
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : -
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak